

SONY EVI-H100S

产品名称	SONY EVI-H100S
公司名称	深圳市利洋视讯技术有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	品牌:Sony 型号:EVI-H100S 影像传感器:1/2.8 英寸 Exmor CMOS
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区四巷七号
联系电话	0755-89202581 13590456100

产品详情

成像器	1/2.8 英寸 exmor cmos
信号系统 - 高清	1080p/29.97、1080p/25、1080i/59.94 (帧输出 1080psf29.97)、1080i/50 (帧输出 1080psf25)、720p/59.94、720p/50、720p/29.97、720p/25
信号系统 - 标清	ntsc/pal
镜头 - 焦距	f = 4.7 mm (广角) 至 94.0 mm (长焦) f1.6 至 f3.5
镜头 - 光学变焦	20 倍
镜头 - 数字变焦	12 倍
最短物距	10 mm (广角) 至 800 mm (长焦) *默认 : 290 mm

水平视角	55.4 度 (广角) 至 2.9 度 (长焦) (1080 模式)
聚焦系统	自动、一键式 af、手动、无穷远
最低照度	高灵敏度模式 : 0.5 lx (f1.6 , 50 ire) 一般模式 : 1.7 lx (f1.6 , 50 ire)
快门速度	1 - 1/10,000 秒
增益	自动/手动/最大 ae 增益限制 (-3 db 至 +28 db , 2 db 步进)
白平衡	自动、室内、室外、一键式、手动
宽动态范围	是
曝光控制	自动、手动、优先模式 (快门优先级和光圈优先级)、亮度、ev 补偿、慢速快门 ae
自动 icr	是
信噪比	大于 50 db
平移/俯仰 - 角度 - 平移	$\pm 170^\circ$
平移/俯仰 - 角度 - 俯仰	$+90^\circ / -20^\circ$
平移/俯仰 - 最大速度 - 平移	100 $^\circ$ /秒
平移/俯仰 - 最大速度 - 俯仰	90 $^\circ$ /秒
预置位置	6
视频输出 - 高清	hd-sdi

视频输出 - 标清	vbs
摄像机控制 - 接口	rs-232c/rs-422
摄像机控制 - 协议	visca
电源要求	dc 12 v
功耗	12 w
工作温度	0 ° c 至 40 ° c (32 ° f 至 104 ° f)
储存温度	-20 ° c 至 +60 ° c (-4 ° f 至 +140 ° f)
重量	1,550 克 (3 磅 7 盎司)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	145 x 164 x 164 mm (5 3/4 x 6 1/2 x 6 1/2 英寸)
机身颜色	黑、白
标准配件	交流适配器 交流电源电缆 红外线遥控器单元 天花板支架 操作说明 rs-422 插头