

# 承接硅pu网球场建造厂家

产品名称	承接硅pu网球场建造厂家
公司名称	北京中体康达体育设施有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:北京中体康达 型号:6
公司地址	北京市丰台区宋庄路71号院3号楼7层803
联系电话	010-57012955 18611163141

## 产品详情

硅pu网球场施工工艺：

1、硅pu网球场基面处理:先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸或草酸泼洒并洗刷水泥基面，再用清水冲洗干净。观察存留水迹，对基面进行平整度和坡度的检验，用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后面应无白色粉化物及浮尘物。 2、硅pu网球场填缝处理：在填缝前要先将混凝土伸缩缝清理干净，并打上一道封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒或泡棉先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用弹性材料及胶料进行修补。 3、硅pu网球场底漆施工：基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工底漆，施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，无油污及粉化现象。 4、硅pu网球场弹性层施工：在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，材料在施工前必须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用，已配好的材料尽量在30分钟内用完。 5、硅pu网球场弹性找平层施工：待弹性层材料干固后,须及时施工加强层材料，能确保两层材料结牢固;材料在施工前必须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用。已配好的材料必须在30分钟内用完；干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序，施工方法同弹性层一样。 6、硅pu网球场界面剂施工:待弹性找平层材料干固后，全场处理好后进行界面剂施工，材料在施工前必须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用，全场滚涂一片就可。 7、硅pu网球场面漆层施工:硅pu球场面漆为双组份水性材料，由a组份和b组份组成，配比为 a b=1 0.08（重量比）。将此两种材料混合均匀，然后加入专用止滑砂，（添加量为a.b混合重量的（1：0.2）），将材料充分搅拌均匀后用滚，刮，喷施工。 8、划线:面漆层固化后即可划线，施工前需搅拌均匀后才可使用；施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用羊毛刷直接施工，在硅pu球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。