

# SONY SSC-G113

产品名称	SONY SSC-G113
公司名称	深圳市利洋视讯技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:Sony 型号:SSC-G113 影像传感器:1/3 英寸 960H EXview HAD CCD II
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区四巷七号
联系电话	0755-89202581 13590456100

## 产品详情

成像器	1/3 英寸 960h exview had ccd ii
有效像素数量	约为 57 万像素
信号系统	pal
同步系统	可选择内锁/交流线锁同步
最低照度 (50 ire)	彩色 : 0.15 lx ( f1.2 agc 开 ) 黑白 : 0.10 lx ( f1.2 agc 开 )
最低照度 (30 ire)	彩色 : 0.08 lx ( f1.2 agc 开 ) 黑白 : 0.03 lx ( f1.2 agc 开 )
信噪比 ( 0 db 增益 )	大于 55 db ( agc 关 )

增益	自动 (开/关)
快门速度	固定 (1/50 s, 默认), 自动或 8 个固定可选步长
白平衡	atw (2000 k 到 10000 k) atw 专业模式 (2500 k 到 6000 k)
镜头	cs 卡口
强力变焦	否
电动聚焦	否
ir 照明灯	否

日夜转换	电子式日夜转换
色调校正	atr-clite : 开/关, iblc : 开/关
降噪	2dnr : 开/关
防破坏等级	否
防护等级	否

模拟视频输出	vbs : 1.0 vp-p 650 电视线
--------	------------------------

--	--

电源要求	ac 24 v ± 10% , dc 12 v ± 10%
功耗	最大 1.4 w
工作温度	-10 至 +50 +14 ° f 到 +122 ° f
储存温度	-40 至 +60 -40 ° f 到 +140 ° f
工作湿度	20% 到 80%
储存湿度	20% 到 95%
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	63.2 x 57.2 x 117.6 mm 2 1/2 x 2 3/8 x 4 3/4 英寸
重量	250 g 9 oz
安全规则	en55022 ( a 类 ) +en50130-4 en55022 ( a 类 ) +en55024 as/nzs cispr22 (en55022) a 类 iec60065 符合 gost-r iec60065 规范
标配配件	操作说明 (1) 镜头接口盖 ( 1)