

SONY SSC-N21

产品名称	SONY SSC-N21
公司名称	深圳市利洋视讯技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:Sony 型号:SSC-N21 影像传感器:1/3 英寸 960H EXview HAD CCD II
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区四巷七号
联系电话	0755-89202581 13590456100

产品详情

成像器	1/3 英寸 960h exview had ccd ii
有效像素数量	约为 57 万像素
信号系统	pal
同步系统	可选择内锁/交流线锁同步
最低照度 (50 ire)	彩色 : 0.15 lx (f1.2 agc 开) 黑白 : 0.10 lx (f1.2 agc 开)
最低照度 (30 ire)	彩色 : 0.08 lx (f1.2 agc 开) 黑白 : 0.03 lx (f1.2 agc 开)
信噪比 (0 db 增益)	大于 55 db (agc 关)

增益	自动 (开/关)
快门速度	固定 (1/50 s)
白平衡	atw (2000 k 到 10000 k) atw 专业模式 (2500 k 到 6000 k)
镜头	变焦距类型
强力变焦	否
变焦倍率	光学变焦 3.7x
电动聚焦	否
水平视角	99.5 ° 到 27.4 °
焦距	f = 2.8 mm - 10.5 mm
f 值	f1.2 至 f2.6
最短物距	300 mm
平移/俯仰/旋转角度 (手动)	355 ° / ± 77 ° 350 °
ir 照明灯	否

日夜转换	电子式日夜转换
色调校正	atr-clite : 开/关 , iblc : 开/关
降噪	2dnr : 开/关

防破坏等级	否
防护等级	否

模拟视频输出	vbs : 1.0 vp-p 650 电视线
--------	------------------------

电源要求	ac 24 v ± 10% , dc 12 v ± 10%
功耗	最大 1.5 w
工作温度	-10 至 +50 +14 ° f 到 +122 ° f
储存温度	-40 至 +60 -40 ° f 到 +140 ° f
工作湿度	20% 到 80%
储存湿度	20% 到 95%
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	121.6 x 86.5 mm 4 7/8 x 3 1/2 英寸
重量	320 g 11.3 oz
安全规则	en55022 (a 类) +en50130-4 en55022 (a 类) +en55024 as/nzs cispr22 (en55022) a 类 iec60065 符合 gost-r iec60065 规范
标配配件	操作说明 (1) 模板 (1) 钢丝绳 (1) 螺丝 (1)