

伊顿93E-120-N-MBS UPS电源120KVA 内置维修旁路

产品名称	伊顿93E-120-N-MBS UPS电源120KVA 内置维修旁路
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:伊顿 电源类型:三进三出 规格:120kva.
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

伊顿93E-120-N-MBS UPS电源120KVA 内置维修旁路在搬运的过程中，伊顿ups不间断电源应站立搬运，要确定底部的小尺寸。货运时要确定荷重限制、体积是否合适等。横倒搬运时，要取出装置内部部件，现场再进行组装，但组装时有可能降低装置的可靠性。对ups不间断电源产品设备的耐振强度，水平为0.5G，垂直为0.25G左右。UPS设备的维护空间是:前面1200mm以上，后面100mm以上，上面500mm以上。

在使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”，以确保正确和安全的使用。并请妥善存

说明书。操作时，请注意所有警示标记，并按要求进行操作。避免在阳光直接照射、雨淋或在潮湿的环境使用本设备。本设备不能安装在靠近热源区域，或有电暖炉、热炉等类似设备的附近。放置UPS时，在其四周要留有安全距离，保证通风。安装时，请参照说明书。清洁时，请使用干燥的物品进行擦拭。若遇警，请正确使用干粉灭火器进行灭火。若使用液体灭火器会有触电危险。安装前要考虑楼层对机器和电池组的承重能力

上电前，请确认已正确接地，并检查接线和电池极性的连接正确。当UPS需要移动或重新接线时，应将交流输入电源断开，并保证完全UPS停机，否则输出端仍可能带电，有触电的危险。请使用山特指定的附加装置和附件。

电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换电池可保证UPS工作正常，并保证足够的后备时间。蓄电池维护只能由具备蓄电池知识的人员来进行。更换蓄电池，必须使用相同类型和型号的蓄电池，且数量必须相同