

kbo消防型控制保护开关功能介绍及特点

产品名称	kbo消防型控制保护开关功能介绍及特点
公司名称	上海帝宝电力科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:帝宝电气 型号:DBKBO-32C 额定电压:AC400V
公司地址	上海市奉贤区环城西路2200号第一幢3086室
联系电话	021-37573856 13916234887

产品详情

kbo消防型控制保护开关功能介绍请咨询上海帝宝电力科技有限公司www.dibaopower.com

产品概述

dbkbo消防型和基本型外观本没有差异，dbkbof就是在基本型的基础上对产品进行特殊改进，为适应现代化消防系统专用产品，该产品在被保护线路发生故障（除短路外）时不跳闸，只是提供一对无源消防报警触点供用户选择安装报警装置或其他装置（如中间继电器）

特点及主要参数

消防型控制与保护开关电器采用全新的设计理念，由专用的消防型控制器，配合其他模块实现“报警不跳闸”的独特功能。dbkbof消防型控制与保护开关集熔断器、断路器、接触器、启动器、隔离器、热继电器、过载（或过流、断相）保护继电器、电机控制保护器、智能漏电断路器等低压电器产品功能与一体的多功能消防电器，具有远程控制、自动、手动控制面板指示、故障查询、设置灵活等特点；其最大额定电流125a，极限分断能力达80kw，实现消防系统中过载、过流时“只报警，不跳闸”及短路时“既报警又跳闸”的特定要求。

产品形式

- a、dbkbo/fg 隔离消防型
- b、dbkbod/f消防型双速电动机控制器
- c、dbkboj/f消防型星三角减压启动器
- d、bdkbo/f消防型可逆电动机控制器

用途

dbkbof消防型控制与保护开关电气只要用于交流50hz（60hz）、额定电压690v，额定电流0.4-125a消防系

统中，能够接通、承载正常条件下包括额定的过载、过流条件下的电流，实现“只报警不跳闸”且能够接通、承载和分断非正常条件下的电流（如短路电流），实现“及报警又跳闸”的独特功能。

应用说明

在实际运行突然断电将导致比负荷损失更大的电动机负载，不宜装设过负荷等保护，这些负荷有消防栓水泵、喷淋泵、排烟风机等。如果设有负荷等保护功能装置，当火灾发生时，过负荷等保护功能装置在设定时间内导致产品动作。消防类设备不能正常运行，延误灭火时机，损失可能很严重。如果不装设负荷等保护功能装置，又会是故障扩大，造成不可挽回的损失。所以kbo装设过负荷保护功能装置，通过特殊联动结构，当发生火灾时，过负荷等保护功能在设定时间内作用于无源报警信号，提醒消防控制室值班人员呢检查、缩小故障直至排除。

dbkbo消防控制与保护开关电器通过数字化专用消防控制器与其他功能模块配合，实现故障时只报警、不跳闸的独特功能，当被保护线路发生过载过流等（除短路故障外），dbkbo消防型控制保护电器的面板上显示故障代码的同时，一对无源消防报警触点95、98（基本型为无源过载报警触点）闭合输出。

kbo详情由上海帝宝电力科技有限公司整理发布，请勿转载。产品技术参数请联系我们客服www.dibaopower.com