

高压柜壳体KYN28A-12成套柜体

产品名称	高压柜壳体KYN28A-12成套柜体
公司名称	湖北翀源电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:谷龙 型号:CY 材质:金属不锈钢
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86633177 13367253416

产品详情

高低压柜体总是与配电柜、变电站有着密切的关系。高低压柜体最主要的功能就是负责停送电功能。在操作高低压柜体时有一些比较特殊的注意事项，我们需要在以下几个方面多加注意：

第一个方面 就是关于其停送电操作规则。送电原则是需要我们按照先合刀闸、后合负荷开关，先合高压开关，后合低压开关，先合电源侧刀闸，后合负荷侧刀闸，先合电源侧开关，后合负荷侧开关的原则进行。这其中每一步与每一步之间的顺序都不能弄混，以免造成我们在使用时引发其它故障。停电顺序，与上述操作原则相反。

第二方面 就是高低压柜体的操作时的注意事项。在我们要合闸前应该检查低压总开关、高压开关、各支路开关、相配套的刀闸是不是在关闭的位置，对设备检修完毕后的合闸操作还应该检查各个回路是不是有接地线没有解除，一些有关设备是不是已经恢复原状，一定要认真核实接线没有错误后再进行倒闸操作。

合闸前一定要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况进行对号操作，做好保证安全组织措施和技术措施，做好符合现场实际的安全措施才可以进行操作，在操作过程中即便有很小的疑问也必须弄清楚再进行操作。高压操作应该是两个人一起进行，一个人负责操作，一个人负责监护。