

陶瓷马鞍环填料 陶瓷异鞍环 陶瓷矩鞍环

产品名称	陶瓷马鞍环填料 陶瓷异鞍环 陶瓷矩鞍环
公司名称	江西省天欣瓷业有限公司
价格	1666.00/吨
规格参数	厂家:天欣 型号:16 - 76 产地:萍乡湘东
公司地址	江西省萍乡市湘东区产业园A区1-268号
联系电话	15079957863 15079957863

产品详情

陶瓷散堆环填料包括：陶瓷拉西产、鲍尔环、阶梯环、矩鞍环、异鞍环、十字隔板环等。

陶瓷拉西环填料具有优异的耐酸耐热性能，能耐除qingfusuan以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀，可在各种高、低温场合使用，应用范围十分广泛。可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。陶瓷阶梯环广泛用于冶金、化工、制酸、煤气、制氧、钢铁、制药等企业中的洗涤塔、冷却塔、回收再生塔、脱硫塔、干燥塔、吸收塔及反应器。陶瓷阶梯环广泛用于冶金、化工、制酸、煤气、制氧、钢铁、制药等企业中的洗涤塔、冷却塔、回收再生塔、脱硫塔、干燥塔、吸收塔及反应器。陶瓷拉西环主要技术参数

规格

直径*高度*壁厚MM

比表面积M²/M³

空隙率%

堆积重量KG/M³

堆积个数Per/M³

干填料因子

16

16*16*3

250

66

820

178000

870

25

25*25*3

147

78

510

42000

310

38

38*38*4

100

80

458

12000

195

50

50*50*5

80

81

465

5600

156

76

76*76*9

62

75

575

1700

147

陶瓷鲍尔环主要技术参数

规格

直径*高度*壁厚MM

比表面积M²/M³

空隙率%

堆积重量KG/M³

堆积个数Per/M³

干填料因子

25

25*25*3

210

73

630

36000

540

38

38*38*4

140

75

590

12000

332

50

50*50*5

100

78

520

4900

210

76

76*76*9

70

80

470

1500

137

陶瓷矩鞍环主要技术参数

规格

直径*高度*壁厚MM

比表面积M²/M³

空隙率%

堆积重量KG/M³

堆积个数Per/M³

干填料因子

16

16*12*2

450

70

710

382000

1311

25

25*19*3

250

74

610

84000

617

38

38*30*4

164

75

590

25000

389

50

50*40*5

142

76

560

9300

323

76

76*57*9

92

78

520

1800

194

陶瓷异鞍环主要技术参数

规格

直径*高度*壁厚MM

比表面积M²/M³

空隙率%

堆积重量KG/M³

堆积个数Per/M³

干填料因子

25

25*19*3

160

78

530

52000

337

38

38*30*4

102

80

480

16000

199

50

50*40*5

88

81

450

7300

166

76

76*57*9

58

82

430

1600

105