

Autotronik全自动多功能贴片机BA385

产品名称	Autotronik全自动多功能贴片机BA385
公司名称	广州市宝创自动化设备有限公司
价格	1.00/元
规格参数	品牌:autotronik 型号:BA385V 产地:德国
公司地址	广东省广州市天河区龙口东路34号龙口科技大厦 1601室之1602单元
联系电话	020-87561346 13802941631

产品详情

autotronik (欧托创力) ba385v是一台高性能、高精度、高稳定性的多功能全自动贴片机、smt贴片机。ba385v全自动贴片机采用重型耐用的直线滚珠导轨系统，提供坚固和耐用的机械装置。采用闭环直流伺服马达并配合使用无接触式直线编码系统提供非常高重复精度 ($\pm 0.01\text{mm}$) 和稳定性。吸嘴采用缓冲式设计，吸嘴在拾放不同高度元件时，能自动调整放置压力，不会因元件高度误差或编程出错，而对元件做成损坏，适合拾放各类陶瓷元件及陶瓷线路板的应用。ba385v全自动贴片机具有以下特色：

- 1、采用重型耐用的直线滚珠导轨系统，提供坚固和耐用的机械结构；
- 2、采用飞行影像对中系统可贴装大部分smd元件，包括0201, soic, plcc及qfp；
- 3、可选高精密度 qfp 及 μbga ic 的视觉对中系统；
- 4、内置精密摄像系统，可自动学习pcb基准点；
- 5、智能式送料器id系统；
- 6、可配滴胶水及锡浆分发系统；
- 7、ucad软件 (选购) 可以将pcb板的cad数据快速转换成贴片机所用的smd数据；
- 8、最高速度可达6400cph；
- 9、适合多品种小型或小批量生产。

ba385v全自动贴片机技术参数	贴装头数目	ba385v1：1个 ba385v2：2个
	最快贴装速度	ba385v1：4000 cp/h (最适合条件下) 3400 cp/h (9850) ba385v2：8000 cp/h (最适合条件下) 5500 cp/h (9850)
	送料器数目 (8mm)	最多128个 (不用传送带) 最多64个 (使用传送带)
	ic盘数量	最多2个
	元件拾放感应	视觉
	元件尺寸	飞行对中：最小0.6mm × 0.3mm 最大16mm 视觉对中 (选用bv38)：最小0.4mm × 0.2mm 最大150mm × 100mm (选件)

分辨率	x / y臂 0.005mm伺服马达
	z轴 0.02mm伺服马达
旋转分辨率	0至360 ° (0.045 ° /步) 伺服马达
准确度	± 0.04mm
	± 0.03mm (选用直线电子尺)
x-y重复精度	± 0.01mm
pcb尺寸	前置及后置送料盘 : 最大 440 × 350mm (不用ic盘) 最大 440 × 210mm (使用ic盘)
	四边配置送料盘 : 最大 370 × 350mm (不用ic盘) 370 × 210mm (使用ic盘)
	前置及后置送料盘 + 传送带 : 最大 435 × 350mm (不用ic盘) 最大 435 × 160mm (使用pcb夹具 (选件))
	标准pcb夹具 : 最大pcb尺寸 270mm × 350mm (不用ic盘)
编程	键盘输入、影像学习、cad数据转换 (选件)
主要控制	工业专用电脑
贴片机重量	660 kg
功率	230v / ac
	ba385v1 : 1510w , ba385v2 : 2360w
气源压力	75 psi (5.5 bar) , 400 l/min
贴片机尺寸	1270mm × 990mm × 1320mm (长 × 宽 × 高)

更多关于autotronik (欧托创力) ba385v全自动贴片机信息 , 请访问<http://www.borison.com.cn/cpzs/tpj/5.html> (换成点号.)