

# 防腐保温铝镁质保温浆料工厂销售

产品名称	防腐保温铝镁质保温浆料工厂销售
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

防腐保温铝镁质保温浆料工厂销售工厂销售（产品分为膏状或干状两种）干固后成封闭微孔，网状纤维结构保温材。产品分别有硅酸盐（镁）保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。特点：本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清理干净，把产品的3 - 5袋为一组加水进行搅拌成膏状（湿料可直接使用）用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，可供用户选择。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。防腐保温铝镁质保温浆料直销电话（产品分为膏状或干状两种）干固后成封闭微孔，网状纤维结构保温材。产品分别有硅酸盐（镁）保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。特点：本品具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对无毒无害，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清理干净，把产品的3 - 5袋为一组加水进行搅拌成膏状（湿料可直接使用）用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，可供用户选择。施工可用毛刷或滚刷两遍可达到防水效果。遍涂刷与第二遍涂刷时间间隔5分钟即可，憎水剂内禁止加水或其它化学助剂，其特点耐350高温，耐低温-100度不结冰，防腐防水抗碱性稳定。特点：一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！廊坊华骏保温建材有限公司一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质环保节能精品，为追求成为最值得信赖和尊重的绿色保温建材企业而不懈努力。不断学习，求新求变的创新精神；刚健有为，艰苦创业的奋斗精神；风雨同舟，共谋发展的敬业精神；以人为本，多能的管理精神；安全，精益求精的质量精神；用户至上，我为人人服务精神；以道制欲，团结互助的自律精神；扩大联系，诚信合作的和合精神。保温涂料（保温膏

，浆料)华骏保温涂料(保温膏，浆料)生产厂家-质优价廉.品质保证!华骏专业生产保温涂料(保温膏，浆料)价格合理,保温涂料(保温膏，浆料)质量有保证,咨询电话!保温涂料(保温膏，浆料)(干粉)是以特种无机胶凝材料为在基料，以优质无机轻体材料为填料，掺入多种有机、无机改性外加剂，采用预混合干拌技术加工而成的一种干粉状保温材料。该材料在施工现场经加水搅拌后成为施工性良好的均匀粘稠浆体，其主要性能是：防水抗渗、导热系数低、结构稳定、质轻、吸音好、粘结力强，能有效地克服墙体裂缝，同时还有无毒、无味、不燃等特点，施工简便。主要用途用于石油化工、电业建筑、金属冶炼、纺织、造船造纸等多种行业的管道罐体、旋转体、异型设备的保温隔热、保冷、防水材料。

三、主要特点：以多种优质轻体无机矿物质为填料，掺配适量化学添加剂和复合高温粘合剂，经特殊工艺复合精制而成。防腐保温铝镁质保温浆料工厂销售