

SCHNEEBERGER施耐博格MONORAIL MR 滚柱直线导轨

产品名称	SCHNEEBERGER施耐博格MONORAIL MR 滚柱直线导轨
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

刚性好，具有很好的动态和静态承载性能以及出色的运行平稳性，滑块全封闭是MONORAIL导轨的主要特性之一。这些特性保证了在较高的几何精度与表面质量条件下具有较高的工作效率。我们的MONORAIL提供了更好的抗震性、较小的振动幅度并因此延长了工具使用寿命。在开发MONORAIL过程中，SCHNEEBERGER已系统地将其多年的经验应用在滚柱型直线导轨的设计、生产和使用中。MONORAILMR是一种经济高效的低摩擦导轨，符合现代机械设计发起的挑战。

易于维护（兼容性、交换交叉刮水器）

润滑剂分布（润滑分布、压力密封润滑通道）

耐冲击性（刚度优化的基座体）

耐脏（强大的前面板、前面板的稳固性）

MR滑块产品

A标准型B标准加长型C紧凑加高型D紧凑加长加高型E紧凑加高型，用于侧向安装F紧凑G结构紧凑，长规格/滑块型号规格 25MR W 25-AMR W 25-BMR W 25-CMR W 25-DMR W 25-EMR W 25-FMR W 25-G规格 30MR W 30-AMR W 30-BMR W 30-CMR W 30-DMR W 30-FMR W 30-G规格 35MR W 35-AMR W 35-BMR W 35-CMR W 35-DMR W 35-E规格 45MR W 45-AMR W 45-BMR W 45-CMR W 45-DMR W 45-F规格 55MR W 55-AMR W 55-BMR W 55-CMR W 55-DMR W 55-G规格 65MR W 65-AMR W 65-BMR W 65-CMR W 65-D规格 100MR W 100-B产品特点可从顶部紧固安装可从底部紧固安装可从侧面紧固安装用于高载荷扭矩用于中等载荷扭矩对于安装空间有限

MR导轨产品N标准型ND标准型

全淬火NU底部带螺纹孔NUD底部带螺纹孔，全淬火C带盖板CD带盖板，全淬火规格/导轨形式规格
25MR S 25-NMR S 25-NDMR S 25-NUMR S 25-CMR S 25-CD规格 30MR S 30-NMR S 30-NU规格 35MR S
35-NMR S 35-NDMR S 35-NUMR S 35-NUDMR S 35-C规格 45MR S 45-NMR S 45-NDMR S 45-NUMR S
45-C规格 55MR S 55-NMR S 55-NUMR S 55-C规格 65MR S 65 NMR S 65-NUMR S 65-C规格 100MR S 100
N特性可从顶部紧固安装可从底部紧固安装装配简便单根长度长可用于金属切屑的环境可带金属盖板