

消失模振实台，铸造振实台，三维振实台，振动平台

产品名称	消失模振实台，铸造振实台，三维振实台，振动平台
公司名称	新乡市元欣振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:元欣 型号:ZDP 功率:0.8--9KW
公司地址	中国 河南 新乡市 化工路9号
联系电话	86 0373 2099130 13598601369

产品详情

优质的振实台，消失模振实台，铸造振实台，新乡振实台，振动平台，新乡元欣振动。

元欣振动振实台又叫振动平台

振动平台的结构组成：

- 1：振动平台主要由台面、支架、台面振动机构，减震机构4部分组成。在振动机构的带动下做横向、纵向、上下等三维振动，故而得名。
- 2：振动平台的振动机构主要由若干台振动电机、传动板构成。振动电机的数量一般为偶数，如：4、6、8、10等，振动电机的型号决定了三维振动平台的主要技术参数。
- 3：振动平台的减震机构主要由减震弹簧组成，分为橡胶弹簧、复合弹簧、充气弹簧等几种。

振动平台特点：

- 1：振动平台是通过调节振动电机的激振力的大小、促使平台上的物料实现理想的形式。
- 2：激振源为振动电机，噪声低、耗电小、维护简单。

3：振动平台（振实台）结构简单、运行可靠、重量轻、体积小、安装维修简便。

4：设备分为上下振动，螺旋振动和三维振动三种振动方式，请根据您的需要选择。

5：使用过程中，可以通过调节振动电机激振力大小，来使平台上物料实现理想的形式。

振动平台广泛地使用在冶金、铸造、模具、食品、化工、建材等行业。主要用于物料的震实，减少物料内的空气和缝隙，一般和料仓配套使用。振实台在生产流程中用于把颗粒、粉状物料从散装变为块状或其他形状等形式上的转变。

振动平台的技术参数：

型号	面积 (m ²)	功率 (kw)	振幅 (mm)	重量 (kg)
zdp-500*500	0.25	2*0.25	2--5	300
zdp-1000*1000	1	2*0.4	2--5	600
zdp-1200*1200	1.44	2*3	2--5	1600
zdp-1500*1500	2.25	2*3	2--5	2600
zdp-3000*3000	9	6*1.5	2--5	3200

振动平台的外形尺寸：

型号	a	b	h

zdp-1000	1000	900	650
zdp-1500	1500	1400	700
zdp-2000	2000	1880	800
zdp-3000	3000	2880	900

振动平台工作环境： 1. 环境温度：-15 -- +40 2. 相对湿度： 90 % 3. 电源：交流380v

新乡元欣振动可为个行业加工定制各种规格的振实台、振动平台。