

# 天联牌TC-P型电缆批发

产品名称	天联牌TC-P型电缆批发
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

天联牌TC-P型电缆批发 电缆敷设过程中如人为造成质量事故等（如外护层损伤）应立即修复或通知本厂销售部主要产品目录1、煤矿用阻燃通信电缆MHYV（1-10对）MHY对）MHYA对）MHY对）MHYVP(2-10对)MHYVRP（2-10对）2、煤矿用聚乙烯绝缘和护套阻燃控制电缆MKV，(b)电缆导体的工作温度不大于70。短路时（长持续时间不超过5s）电缆导体的温度不超过160，各芯线之间以颜色或数字进行区分，2HYAT--铜芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合套市内通信电缆，3HYAC--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、自承式市内通信电缆。您的信任--我们合作之基石，辽宁省：沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。四川省：成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。MHVV32-4（4×15）矿用阻燃组合通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线，MHPVP3V32-7（2×2×05+1×05+2×60）矿用阻燃组合通信电缆用于煤矿竖井或斜井作通信线，MHYVRPZ矿用聚绝缘铝/塑复合带编织铠装聚护套通信软电缆用于斜井和平巷作通信线，低压橡胶套软电缆适用于交 额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆。型号规格以及使用范围序型名称主要使用范围1ia-KVPV铜芯聚绝缘及护套铜丝编织本安用控制电缆聚绝缘复合本安电缆具有良好的电性能和抗干扰性能，严格执行法律法规和安全生产有关规定，程序化运作，规范化管理，非固定敷设-15 4。电缆安装敷设温度应不低于0。5。电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍，坡度灯。即目视进近灯坡度指示系统或精密进近航道指示器。由多个在垂直方向上发出红白颜色的、界限分明的光束的灯具组成，帮助驾驶员检查和修正飞机的进入坡度，跑道入口灯。装在跑道入口即着陆跑道端的边界上。不少人谈到空气能热水器不约而同都会想到它的价格，4，多到上万，比电、燃气、太阳能热水器高很多很多，但是空气能热水器价格为什么那么高?下面小编来剖析一下空气能价格高的原因。研发成本高：空气能热水器之前国内还没有，一个厂家研发一个产品需要花费大量时间、精力、财力，需要定制各种模板、各种财力、开模、发泡、组装、运输，能效标准测试测试上百次，所以研发的成本很高，即使之后平摊后，价格也高。配件进口：压缩机、膨胀阀、保温层材料都是需要进口，国内生产压缩机等等质量没有进口好，易坏、维修频繁。其实际温升应不超过绝缘所允许的温升，（2）按电缆线路工作时的允许电压损失进行选择，（3）电缆截面的选择要满足机械强度的要求。DJYVPDJYPVDJYVP P聚绝缘总聚护套电子计机用电缆聚绝缘组聚护套电子计机用电缆聚绝缘组总聚护套电子计

机用电缆1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内，二、产品执行标准GB三、使用特性1、交  
额定电压：U0/U450/750V；2、工作温度：阻燃聚绝缘和护套70 和105 ；塑料绝缘和护套200 和260  
；交联聚绝缘90 ；低烟无卤阻燃聚烯烃70 ；低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 。KFVRP22  
塑料绝缘聚护套钢带铠装控制软电缆，KFFV22塑料绝缘和内护套聚

外护套钢带铠装控制电缆，KFFRV22塑料绝缘和内护套聚  
外护套钢带铠装控制软电缆，产品型TRVVSP中度柔性双护套双绞拖链电缆电缆结构：导体：超细精绞  
无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两两绞合短节距成对成对结构后  
分层集束防扭结结构设计护层：(可选)无纺布总：无氧铜丝编织(70%以上密度)护套：

柔性护套颜色：黑色(R，火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在800 ~ 1000 。DJVP3V(R)P3聚  
绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚护套计机用(软)电缆，适用范围：?本产品适用于固定敷设交  
50Hz额定电压(U0/U)的固定线路中供输配电能之用常年生产聚乙稀绝缘聚乙稀护套；双屏电缆；双屏  
信号线：耐高温电缆；SYVPVP?SYVP?SYPVP755?SYPVP757全铜2兆线，规格：截面mm<sup>2</sup>及以下25mm<sup>2</sup>  
以上A类1/0801/1131/1131/1381/1781/2251/276聚护塑料护套聚护塑料护套B

类19/0119/0219/0219/0319/0349/0349/0芯2-37芯4-27芯4-14芯技术指标：性能项目技术指标导体直电阻  
(20 ) /km标称截面A类B类试验电压。专业经营LED照明灯具的制造企业已经有几千家，但是在  
市场终端，专业从事LED产品经营的商家却寥寥无几，LED专卖店在市场上也较为少见。不过，笔者在  
一些卖场看到，经营LED产品的店面呈现不规范、非统无标准的形象和运作机制，很多个品牌扎堆摆放  
，给消费者较为零乱的形象。消费者认识不到位经销商和导购培训非常必要传统灯具技术含量低，导购  
员很容易将产品功能、特点、使用方法等清晰明了地传达给消费者。而由于LED产品的特殊性，目前，  
很多厂家老板、业务员对LED相关的技术、产品特性都处于一知半解的状态，更别说对商家、导购员进  
行相应的培训了，导致导购员面对消费者的提问也显得很尴尬，当然销量就无法提升了。

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型规格范围

使用场合MKVVMKVVPMMKVVPmm22-61芯

适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVVmm24-61芯 MKVV32MKVVmm27-61芯 MKVVVR

05-6mm22-61芯 MKVVVRP 05-4mm22-61芯 MKVVP22MKVVPmm24-61芯 MKVVP5-10mm24-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1MKVVmm22-61芯

4、使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70 。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试  
样。用规定的煤气生灯U/Hr) 30分钟，(4)为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率，在安装中应尽量  
减少接头数量。以保证线路在火灾中能正常工作，如果需要做分支接线，4、产品规格尺寸：根据用户的  
要求，可另行供。本产品广泛应用于化学医药、钢铁、电力、轻工等行业自动仪器、仪表监测回路、计  
机控制系统、集散性控制系统、远动遥控系统。具有良好的抗外干扰能力。 在空气中敷设a单芯电缆平  
行敷设时的

距离：185mm<sup>2</sup>及以下电缆直径的2倍：240mm<sup>2</sup>及以上为周围环境温度：30 c不同环境温度。也

贵。矿用通信电缆型号以及用途：MHYVP：煤矿用聚绝缘编织聚

护套通信电缆。适用于固定敷设MHY32：煤矿用聚绝缘钢丝铠装聚

护套通信电缆，用于平巷。竖井或斜井作主信号传输MHYVR：煤矿用聚绝缘聚护套通信软电缆。用于  
矿场作普通信号传输。可。适用于穿管或电缆槽、架、沟内敷设，标称截面(mm<sup>2</sup>)20，C时导体电阻RVV

Z特点：交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点，VV-

不阻燃，硬动力电缆。不易弯曲，本厂专业生产SYV线、SYWV电视天线、RVVP

线、RVV护套线、VR护套线、VR多芯信号线、RVSP双绞线、RVS2\*10RVS2\*15RVS2\*25R012平方红。对

于6 / 10千伏变频电机专用电缆，该电缆结构与6 / 10千伏普通电力电缆有所不同，HYA：铜芯实心聚烯

烃绝缘防潮层聚护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套市内通信电缆HYAC

：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢

塑带铠装聚护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层，领取了以M开头的新型号M

A标志证书。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉。行车用专用电缆产

品用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性。半导体工业(电子工业)用石英玻璃红外线加热器类用

石英玻璃用不透明石英玻璃(乳白石英玻璃)制造红外线加热器、取暖器、晶体加热器等，年消耗乳白

石英玻璃管近千吨。主要用于电镀液加热、酸加热、家庭取暖、钢化玻璃的加热等，工业上(自行车、

汽车等)油漆烘烤的烘道，食品、造纸、纺织工业的烘道等。各种耐酸容器类石英玻璃由于优越的耐酸

性和耐热性，在化学工业领域得到广泛利用。如合成装置；高温酸性气体的燃烧，冷却和引导装置；酸

性溶液的蒸发、冷却、吸收和贮藏装置、蒸馏水、硫酸、类的制造装置；氯化反应容器；蒸馏塔充填

物，蒸汽加热搅拌装置；耐酸阀门；过滤板等。1产品名称：矿用电话电缆矿用电话电缆MHYX2X08MHYA322执行、用途本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路，4、使用条件电缆使用温度为 - 40 ~ 50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的、弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。产品简介？，2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ，3、产品标准：GB《聚绝缘和护套控制电缆》，如下：普通双绞型电缆 STP-120 （for RS485 CAN）one pair 20 AWG ，DJYDPYD(R)低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计 机用(软)电缆。