

青岛搪瓷管坚固耐用 山东金鹏热能科技 内外涂搪瓷管坚固耐用

产品名称	青岛搪瓷管坚固耐用 山东金鹏热能科技 内外涂搪瓷管坚固耐用
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

搪瓷管连接形式

搪瓷管采用高温烧结技术，具备超好的耐磨，防腐性能。其耐高压非常好，不锈钢搪瓷管坚固耐用，耐压强度高达2MPa。搪瓷管道是搪瓷反应釜设备上的配件，应用于化工、制药等其他重要生产工艺上。搪瓷管制作工艺简单，但技术要求较高，主要工艺是除锈、涂釉、烧制。如果使用抛丸机进行抛光处理的话，除锈更，采用抛丸机抛光除锈使管子表面出现均匀的小麻点，刷瓷釉后与管壁结合力更强不易脱瓷。

空预器对锅炉余热回收工作原理

板片的凹凸形成了宽流道和窄流道，空预器的不同冷、热介质分别进入不同流道内，两种介质间壁式进行热量传递。康景辉空预器厂家针对换热板片的压制要求也很严格，加工设备压力机压制均匀，在这方面不会对换热效果产生影响。

锅炉余热回收率高达百分之九十七以上，是当前针对锅炉余热回收的选择。

当然了，空气预热器是针对气气、气液等的加热作用来命名的，同时也可以进行冷凝、冷却用。根据不同的工况要求，选择不同的换热器。

空气预热器低温腐蚀的原因

低温脱硝布置在烟气净化系统的湿法脱酸后，空气预热器进口烟气HCl、SO₂、等含量较低，但是进口烟温较低，外搪瓷管坚固耐用，易发生低温腐蚀。低温腐蚀主要是硫酸和盐酸的腐蚀，青岛搪瓷管坚固耐用，是烟气中的SO_x和HCl等气体与水蒸汽形成的酸性化合物，当环境温度低于它们的饱和温度

()时就可能凝结引起的腐蚀，内外涂搪瓷管坚固耐用，也称腐蚀。

当低温受热面的金属壁温低于烟气温度时，盐酸蒸汽在该低温受热面上冷凝并逐渐浓缩，形成对金属壁的低温腐蚀，烟气中HCl的体积分数愈高，腐蚀愈严重。

青岛搪瓷管坚固耐用-山东金鹏热能科技-内外涂搪瓷管坚固耐用由山东金鹏热能科技有限公司提供。青岛搪瓷管坚固耐用-山东金鹏热能科技-内外涂搪瓷管坚固耐用是山东金鹏热能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戈经理。