

SCHNEEBERGER交叉导轨RN4-160mm RN4-80mm KBS4*80带齿轮保持架

产品名称	SCHNEEBERGER交叉导轨RN4-160mm RN4-80mm KBS4*80带齿轮保持架
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

产品简介

RNG线性轴承/交叉滚柱导轨通过滚柱轴承提供高性能

详情介绍

RNG 线性轴承/交叉滚柱导轨通过滚柱轴承提供高性能。高承载导轨设计可通过滚柱轴承在最小安装尺寸下实现。相对小的导轨横截面的高性能，确保在许多应用中获得*的成本效益。

尺寸：4、6、9、12

长度：50 bis 1500 mm

附件：

KBN、KBS 保持架GBN、GCN、GCN-A 端件GDN 特制固定螺钉FORMULA-S 保持架控件

SCHNEEBERGER FORMULA-S 保持架控件

FORMULA-S 保持架控件的设计坚固且简单，仅包含几个组件，却能满足生产率和成本效益方面的所有要求。复杂的设计意味着可轻松集成到现有结构中。FORMULA-S 可在任何安装方向工作，而与是否预装载导轨无关。保持架控件的优点包括*操作、高加速度以及无需重新调整保持架。此外，周围结构的形状和位置公差或温差不会导致保持架蠕动。总而言之，这为延长使用寿命奠定了可靠的基础。

SCHNEEBERGER 推标准化无摩擦导轨 - R 线性导轨/交叉滚柱导轨和滚珠导轨。该类型导轨可配有滚柱或滚珠，适合许多中等到高要求范围的应用。与 SCHNEEBERGER 循环滑块相结合，可用于制造任何所需行程的导轨。

规格: 1, 2, 3, 6, 9, 12 长度: 20至1500毫米

配件:

AC、AK、EE、AA-RF 保持架

SR、SK、SKC、SKD 循环滑块

GA、GB、GC、GC-A 端件

GD 特制固定螺钉

RN 型线性导轨 / 交叉滚柱导轨是 R 型线性导轨的试制型号。效率得到极大提高，且安装尺寸未增加，这全归因于滚柱与导轨之间的接触面增大。该导轨的特点是承载力增大两倍、高硬度和精确度以及因导轨之间的小间隙而降低污染风险。

规格: 3, 4, 6, 9, 12 长度: 50 to 1500 mm 配件:

KBN、KBS 保持架

GA 和 GAN 端螺钉

GD 特制固定螺钉

FORMULA-S 保持架控件

SCHNEEBERGER FORMULA-S 保持架控件

保持架控件的设计坚固且简单，仅包含几个组件，却能满足生产率和成本效益方面的所有要求。复杂的设计意味着可轻松集成到现有结构中。FORMULA-S 可在任何安装方向工作，而与是否预装载导轨无关。

优势

保持架控件的优点包括*操作、高加速度以及无需重新调整保持架。此外，周围结构的形状和位置公差或温差不会导致保持架蠕动。总而言之，这为延长使用寿命奠定了可靠的基础。

产品对比

商铺网址：<https://www.jc35.com/st248229/>