

静音100KW柴油发电机小体积涡轮增压高原款

产品名称	静音100KW柴油发电机小体积涡轮增压高原款
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 功率:100KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

静音100KW柴油发电机小体积涡轮增压高原款

大泽动力小型静音柴油发电机，所有机组均采用二次消音技术，噪音低，运行安静，发电机二次静音器采用聚氨酯泡沫作为吸声材料，具有多孔吸声比其他采用的玻璃棉、岩棉、矿渣棉的降噪效果提升20%-30%

静音款柴油发电机所用消音装置优势：

- 1.多空吸声材料
- 2.耐气流冲刷
- 3.防潮耐湿
- 4.多重净化
- 5.噪音小、降噪效果提升20-30%

大泽动力静音款柴油发电机组，五重保护系统，进一步提高您的使用安全系数。孙工静音发电机多重防护，放心安全。

- 1.低油压报警系统
- 2.短路保护系统
- 3.过电流、过负载保护系统

4.高温保护系统

5.自动调节电压，自动调油门系统

型号：TO120000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 100KW
- 2.备用功率： 110KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO1200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 100L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1250/1450kg

8.外形尺寸： 1700*1000*1450

大泽动生产的柴油发电机组柴油发电机组有以下特点:

每单位出力的体积小,重量轻,系统简单,一般多为整体配套。因此,柴油电站建设速度快。

柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大。

柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短。

大泽动生产的柴油发电机组柴油发电机组有以下特点:

每单位出力的体积小,重量轻,系统简单,一般多为整体配套。因此,柴油电站建设速度快。

柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大。

柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短,

它可以随时起动,更适于作应急电源。

柴油发电机组操作维修较汽轮发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护,一台柴油发电机组的寿命在10-15年。

新一代发电机组采用新型传动技术,是下一代大泽固定式逆变发电机组,具有紧凑,安静和强大的特性。发电机组建立现代柴油机和传动技术,以达到新的排放标准。运行速度可以根据负载自动调整,提供稳定的电压和频率,并确保发电机组可以发挥其巨大的能源效率。具有保护装置,低压管道,管道少,故障率低,可靠性高,高压喷射,充分燃烧等特点。配备燃油供应和回流止回阀,安全可靠。发电机的低电抗设计使非线性负载波形失真,并具有良好的电机起动性能。

