

## crownbatt蓄电池NP12-7 性能/参数

产品名称	crownbatt蓄电池NP12-7 性能/参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:crownbatt 型号:NP12-7 类型:密封 阀控式 免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

### crownbatt蓄电池NP12-7 性能/参数

#### 蓄电池产品特点：

充电接受能力：充电电流 $i_{ca}$ 与 $c_{20}/20$ 之比不应低于3.0。  
荷电保持能力：以 $i_s$ 放电30s，电池端电压不应低于7.2v。  
电液保持能力：表面不得有电液渗漏溅出。  
耐振动性能：振动60s后(电流为 $i_s$ )电池端电压不应低于7.2v。

密封安全：电池有效地防止了漏液，确保了电池在使用过程的安全和有效的工作，对设备无腐蚀，无环境污染。

免维护：msf电池采用的阴极吸收技术，内部产生的气体在阴极吸收，无腐蚀性气体和电解液泄露，在使用中无需补水，实现了密封，整使用过程中无须维护，降低了您的维护费用,对设备无腐蚀，无环境污染。

蓄电池放电性能：电池内阻小，自放电小，每半年电池损失容量小于15，大电流放电性能好，设计的ups型电池，高倍率放电工作电压，使msf电池成为国内外sla蓄电池。

蓄电池容量恢复性好：可100深放电，耐过充过放，放置2年的电池一次充电，容量即可恢复到标准值。

蓄电池长寿命设计：高质量的产品性能，采用铅钙合金隔板有效的防腐，确保电池循环寿命达600次以上，agm电池寿命长达10-15年。胶体电池寿命可达15-20年。

m蓄电池高可靠性,高稳定性,高均匀性：的agm和gel电池生产技术和严格的六西格玛质量控制体系确保了

电池的稳定性 and 可靠性，均匀性。电压，容量和密封性在生产线上均通过100的严格检验，电池性能均匀，多只串联并联可正常使用，无需均衡装置。

德国美赛弗msf蓄电池工作环境一般要求在20 -25 之间，低于15 时，其放电容量下降，温度每降低1 ，其容量下降1%，而温度过高(大于30 )其寿命就会缩短；新电池的初充电 新的蓄电池在安装完毕后，一般要进行一次较长时间的充电，充电电源要按照说明书中的规定进行充电，待电池组充电完毕后，进行一次放电，放电后再次充电，目的是延长电池的使用寿命，提高电池的活性和充放电特性。