

环保气浮浮选设备 环保气浮浮选设备 得利满公司

产品名称	环保气浮浮选设备 环保气浮浮选设备 得利满公司
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

产品详情

气浮设备用泵向前抽气，水管引回水管。液压喷射器安装在支管上。生产液压喷射器时，废水处于负压状态。这种方法节省了空压机，相对简单。水和气体混合均匀，但泵应采用自吸式入口，并保持水头在1米以上。另外，气浮机的吸气量不应超过泵水量的10%，环保气浮浮选设备，否则泵将不能正常工作，出现气穴现象。上述方法可使泵稳定工作。气浮机不需要在正压下工作，但需要空气压缩机来提供空气。气浮设备的气罐容积较大，为使气浮设备具有良好的气体溶解度，需要对气罐进行复杂的充气。

加压溶气法有两种进气方式，即泵前进气和泵后进气。泵前进气，环保气浮浮选设备报价，这是由水泵压水管引出一支管返回吸水管，在支管上安装水力喷射器，省去了空压机。废水经过水力喷射器时造成负压，将空气吸入与废水混合后，经吸水管、水泵送入溶气罐。此法比较简便，水气混合均匀，但水泵必须采用自吸式进水，而且要保持1m以上的水头。此外，其大吸气量不能大于水泵吸水量的10%，否则，水泵工作不稳定，环保气浮浮选设备，会产生气蚀现象。泵后进气，一般是在压水管上通入压缩空气。这种方法使水泵工作稳定，环保气浮浮选设备生产商，而且不必要求在正压下工作，但需要由空气压缩机供给空气。

溶气气浮机在运行的时候告诉大家一下设备运行的因素有哪些呢？购买新的设备后先要对设备进行调试工作，才能使设备高标准的运行。讲解气浮机是怎样进行调试的，购买气浮机后，首要任务就是要进行调试，只有这样才能使机械更好的工作；很多的时候溶气气浮机是由技术人员进行安装完毕后进行调试。

- 1、将清水注入气浮池，以检查池各部分有无渗漏情况。

- 2、对溶气水泵排气，待启动后，逐渐打开出口水管阀门，直至全部开足。
- 3、待溶气罐内水位上升，压力达到水泵所能提供的很大值时，突然打开溶气罐出水阀门，以高压水冲洗溶气管，如此反复几次。接着启动空压机，待溶气罐内气压达490kPa时，同样，突然打开溶气罐出水阀门，以急速的气流再次冲洗溶气管道，并重复几次。
- 4、打开接触室及反应室的放空阀门，使水位下降至一定高度或放空。
- 5、逐个安装上释放器，并用手旋紧。（不必用扳手拧紧）

环保气浮浮选设备报价-环保气浮浮选设备-

得利满公司由得利满技术有限公司提供。得利满技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。得利满技术带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！