日本三菱 Iupital FT2010 增强晶须10% 耐磨性 耐候性好 齿轮/机械配件应用

产品名称	日本三菱 Iupital FT2010 增强晶须10% 耐磨性 耐候性好 齿轮/机械配件应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	18.80/千克
规格参数	品牌:日本三菱 型号:FT2010 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理聚甲醛POM系列 一级代理聚甲醛POM FT2010

物理性能	额定值	单位制
密度	1.49	g/cm
熔流率 (190 ° C/2.16 kg)	7.5	g/10 min
溶化体积流率（MVR） (190 ° C/2.16 kg)	5.90	cm/10min
收缩率 - 流量 (3.00 mm)	1.7	%
吸水率 3 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.23	%

机械性能	额定值	单位制
拉伸模量	5200	MPa
拉伸应力 (断裂)	73.0	MPa
拉伸应变 (断裂)	5.5	%
弯曲模量	4800	MPa
弯曲强度	120	MPa

日本三菱 Iupital FT2010 是一种 聚甲醛（POM）共聚物 以 10% 晶须 填充的 材料。 可在 上海凯振塑胶原料有限公司 中获得， 价格为 注射成型。