

高分辨率|圣辰 合肥喷漆房可燃气体报警器

产品名称	高分辨率 圣辰 合肥喷漆房可燃气体报警器
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

可燃气体报警器安装对检测面积的要求

可燃气体报警器要想达到预期的效果，能够真正安全隐患，必须要考虑的问题就是监测场所的面积，根据面积的大小考虑安装报警器的数量，不然报警器就是一个摆设，起不到报警的效果。如果检测区域的面积不足20平，1个主机外加1个气体探测器就可以满足要求，但是如果检测面积超过了20平米，那么主机通道和探测器的数量就要增加了。

报废条件

- 1、催化燃烧型检测器寿命一般应不低于2年~3年，电化学型检测器寿命一般应不低于1.5年~2年，红外吸收型检测器寿命一般应不低于5年。
- 2、产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用，应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按标准检测要求进行检测，并进行系统性能测试，喷漆房可燃气体报警器，检测结果应合格。
- 3、产品未达到使用寿命，但经检测不合格的检测器应及时报废更新。

可燃气体报警器是为了预防气体泄露引发的安全事故而安装的检测仪器，产品广泛应用于石油、化工、钢铁、煤气站、冶金等行业，在使用过程中，仪器会经常出现常见的故障问题，如何减少这些故障问题的发生那?实际上我们在使用可燃气体报警器的过程中，只要注意下产品需要注意的几个问题，就可以轻易的做到减少仪器故障的发生了，现在做下详细介绍。使用过程中，应当注意防爆场所的可燃性气体报警器的设置，如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器，其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。

高分辨率|圣辰(多图)-合肥喷漆房可燃气体报警器由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司是从事“可燃气体报警器,有毒有害气体泄漏报警器”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:邵经理。