

## 常用ZR-BV线径0.75方,1方,1.5方,2.5方,6方

产品名称	常用ZR-BV线径0.75方,1方,1.5方,2.5方,6方
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

BV线用途: 一般用途单芯硬导体无护套电缆, 适用于1流电压 450/750V 及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。 BV线的特性: 具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

电线型号及名称: 1.分类和用途是用来分布电流用的, 属于布电线类, 用字母“B”表示; 2.导体材料是铜, 用字母“T”表示, 布电线中铜芯导体省略表示; 3.绝缘材料为聚氯乙烯, 用字母“V”表示; 4.布电线结构简单, 除上面三点, 有的还有护套, 护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示; 护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。常用BV线径: 常用bv线径: 0.75方, 1方, 1.5方, 2.5方, 4方, 6方, 10方, 16方, 25方, 35方, 50方, 70方, 95方, 120方, 150方, 185方, 240方等 其他相关内容 BV软线用BVR表示, BV橡铜线用BX表示, BV橡铝用BLX表示, BV塑铝用BLV表示, 耐火BV线用NH-BV表示, 阻燃BV线用ZR-BV表示 用途: 普通绝缘电线, 家用电线, 是, 常用的电线类型。以100平方米的新房为类, 4平方米的铜芯BV电线200米, 2.5的400米, 1.5的300米, 1.5平方米的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修, 如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点