

D型天然气子站压缩机 天然气

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | D型天然气子站压缩机 天然气 |
| 公司名称 | 自贡山川气体压缩机有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 压缩介质:天然气 工作原理:活塞式压缩机 |
| 公司地址 | 自贡市贡井区贡雷路79号 |
| 联系电话 | 0813-3305696 18708315256 |

产品详情

| | | | |
|--------------|---------------------------|------|----------------------------|
| 压缩介质 | 天然气 | 工作原理 | 活塞式压缩机 |
| 润滑方式 | 传动部件采用强制润滑， 气缸采用少油注油润滑 | 品牌 | 山川牌 |
| 用途 | 天然气加气站用 | 型号 | DF-0.24(0.29)(0.36)/30-250 |
| 冷却方式 | 风冷式 | 传动方式 | 联轴器传动 |
| 产品类型 | 全新 | 型式 | 固定式压缩机 |
| 排气量大小 | 中型 | 排气压力 | 25 (MPa) |
| 外形尺寸 (长*宽*高) | 4250 × 2200 × 1700 (mm) | 性能 | 低噪音、可变频、防爆、 其他 |
| 噪音 | 75 (dB) | | |

子站压缩机备技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术参数 | | |
|----|-----------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 天然气压缩机主型号 | lf-0.24/30-250 | lf-0.29/30-250 | lf-0.3 |

| | | | | | |
|----|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 2 | 机 | 压缩介质 | 天然气 | | |
| 3 | | 机型 | I型 整体撬装 | | |
| 4 | | 容积流量 (0.1013mpa0) | 0.24m ³ /min | 0.29m ³ /min | 0.36 |
| 5 | | 压缩级数 | 2级 | | |
| 6 | | 吸气压力 | 3.0-20mpa | | |
| 7 | | 排气压力 | 25mpa | | |
| 8 | | 供气量 | 800 nm ³ /h | 1200 nm ³ /h | 150 |
| 9 | | 工艺气出口温度 | 不高于环境温度15 | | |
| 10 | | 冷却方式 | 气缸水冷、填料闭式循环油冷,压缩天然气风冷 | | |
| 11 | | 气缸润滑方式 | 传动部件采用强制润滑、气缸采用少油注油润滑 | | |
| 12 | | 传动方式 | 弹性联轴器直联 | | |
| 13 | | 转速 | 740 r/min | | |
| 14 | | 行程 | 120mm | | |
| 15 | | 轴功率 | 49kw | 70.6kw | 8 |
| 16 | | 撬装机组外形尺寸 | 4800 × 2200 × 1600mm | | |
| 17 | | 噪声 | 75dba (距压缩机1米处) | | |
| 18 | | 振动烈度 | 11.2 mm/s | | |
| 19 | | 控制方式 | 全自动plc控制 | | |
| 20 | | 安装方式 | 室内, 固定 | | |
| 21 | | 润滑油耗油量 | 120 g/h | | |
| 22 | | 气损率 | 0.3% | | |
| 23 | | 型号 | yb2-315s-8 | yb2-315m-8 | yb2 |
| 24 | | 转速 | 740r/min | | |
| 25 | | 功率 | 55 kw | 75kw | 9 |
| 26 | 防 | 额定电压 | 380v | | |
| 27 | | 防爆等级 | ex d bt4 | | |
| 28 | 爆 | 防护等级 | ip54 | | |
| 29 | | 绝缘等级 | f | | |
| 30 | 电 | 安装形式 | b | | |
| 31 | 机 | 电机质量 | 930kg | 1120kg | 1 |