

甲级钢质防火防爆卷帘门

产品名称	甲级钢质防火防爆卷帘门
公司名称	东莞博安实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博安
公司地址	东莞博安防火卷帘门厂 1360-9666-956邵博
联系电话	13609666956

产品详情

防火防爆卷帘门

我公司研发的防火防爆卷帘门（又称为隔爆防火卷帘门）是根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（gb50058）和《钢质防爆卷帘通用技术条件》（q/iidw10）及《防火卷帘》gb14102-2005标准的要求设计制作，是在甲级钢质防火卷帘门的电气及运动部位采取隔爆措施，符合检测条例和防爆要求，所采用的隔爆电气部分部件经过国家防爆电气产品质量监督检验测试中心检验合格并颁发防爆合格证。

一、适用范围：具有防爆、防盗、隔火、抗风压功能，可按要求与消防控制中心的消防系统兼容联动。适用于在生产、加工、处理、储存过程中出现或可能出现气体、粉尘等爆炸危险环境的工业建筑中既要满足足够的采光及通风或通行能力、又要满足防火分区的防火隔断要求的部位。本公司防火防爆卷帘成功应用于广州南沙关西涂料公司、广州永和贝格涂料公司、大亚湾普利司通轮胎公司、东莞茶山日立公司、广州顺丽化工公司厂房等地的生产厂房及仓库等项目。

二、产品说明：防火防爆卷帘是在钢质复合防火卷帘的基础上，将传动部件加以改造，配以防爆电器等设备，从而实现防爆作用：防爆电机由防爆电控箱控制，通过变速装置驱动卷轴，使固定于卷帘上的帘板沿两侧道轨上下运动，按动防爆按钮实现门的启闭。当卷帘运动到设定的上下极限位置时，通过24v电源限位器控制切断电机电源，使卷帘停止运动。广泛应用于使用或保管可燃性气体、挥发性化学药品、油漆涂料、易爆粉尘等具有高发火、发爆性物品的工厂和仓库等出现或可能出现爆炸的火灾危险的环境。

三、技术性能：1、防爆等级：exediibt6、exediict6级；2、耐火时间 3h，防火等级：f3级；3.启闭平均速度2-9m/min；4、电源；三相，380v,50hz；5、该卷帘性能稳定，具有防爆、防火、防盗、抗风压、耐腐蚀等优点。

东莞市博安防火卷帘门厂

东莞博安实业（防火卷帘门）有限公司

[防火卷帘门的规范](#)|[防火卷帘门的说明](#)|[防火卷帘门](#)|[卷帘门价格](#)|[防火门价格](#)|

[防火卷帘门厂家](#)|[防火门](#)|[防火卷帘](#)|[东莞防火门](#)|[广州防火门](#)|[佛山防火卷帘门](#)|[深圳防火卷帘](#)|

茂名卷帘门价格|