

恒恒 地埋式3pe防腐钢管质量优越

产品名称	恒恒 地埋式3pe防腐钢管质量优越
公司名称	沧州恒恒管道有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:恒恒 型号:426*8 长度:12m
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	15233076787 15233076787

产品详情

3pe[热缩材料](#)厂家生产的[反应型热熔胶](#)

的3层结构补口带，除热性能不如3PE外，其它性能已接近3PE。且已解决热缩带固定片滑移问题，一经粘上，热缩带完全可以与热缩套一样周向均匀烘烤，不用担心固定片下发生滑移，解决了热缩套发生的被割盗、内层热熔胶被污染的问题。中油工程技术研究院在引进3PE涂敷技术初期，于1995年4月参照DIN30670-1991和NFA49-710（1988年3月版）编制了中国第一个3PE涂敷施工验收规范，用于陕京管道、库鄯管道建设。同年升级为行业标准SY/T4013-1995，经过几年工程建设的总结和实践，2001年改版为SY/T0413-2002，并于200

2年8月1号起实施。标准制定之初，

根据中国的实际情况，聚乙烯以[高密度聚乙烯](#)为主，[维卡软化点](#)

定为不小于110；外防腐层的厚度按以低、[中密度聚乙烯](#)

为主的德国标准DIN30670-1991来确定。地

提高了3PE防腐层的[抗冲击度](#)

，保证了陕京管道和库鄯管道的施工质量，SY/T0413-2002又将3PE防腐层的剥离度、抗冲击的指标大幅提高，并明确规定了据一些料炭黑含量，保证了3PE防腐层的机械度和耐候性能，并加大了补口剥离度（即热缩套、热缩带的对底漆钢的剥离度）抽测频次，为保证管道外防腐涂层的质量做出了贡献。小加工管径 89mm，大加工管径 3020mm，大处理能力350m²/h以上，该生产线包括钢管传输系统，表面处理系统，管体除尘系统，钢管加热系统，静电喷涂系统，涂敷系统、水冷系统、端切系统、液压及气动系统，检测系统及电控系统等。普通的钢管在使用的环境恶劣情况下，就会出现严重的腐蚀，从而就会减少钢管的使用年限，防腐保温钢管的使用寿命也是比较长的，一般情况下都是可以使用30-50年左右，并且正确的安装和使用也是可以使管网维修费用变低，防腐保温钢管也可以设置报警系统，自动检测管网渗漏故障，准确的知识故障位置并且也会自动的报警。据有关资料介绍，三层PE可使埋地管道的寿命达到50年，目，在上被认为是的管道外防腐技术。在我国，三层PE已*在石油天然气系统得到应用。我国已建成的陕京天然气管道及库鄯输油管道，近工程西气东输近4000公里管道均采用了三层PE外防腐涂层。