

福斯RENISO SP 46冷冻机油

产品名称	福斯RENISO SP 46冷冻机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	960.00/件
规格参数	品牌:福斯 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

福斯RENISO SP32

福斯RENISO SP46

福斯RENISO SP68

福斯RENISO SP100

福斯RENISO SP220

冷冻油基合成烷基苯（AB）的属性

抗磨损可与含氯制冷剂如R 22

（ reniso S 68无抗磨损性能，具体使用NH 3），

应用

RENISO SP的产品推荐使用R22的应用-蒸发温度低的R22，R502的应用与下拉制冷剂

R401A R402A / B /

热用于加热自来水泵

植物非常高的压缩机出口温度遇到。

系统操作剂R600a（异丁烷）R290（丙烷）

特别推荐为R717 RENISOS68号（NH₃）R22的系统和应用。

全合成烷基苯（AB）制冷的基础

用于含氯制冷剂油（reniso 68

也为NH₃的应用）

PI 4-1259，页2；PM 4 / 9.14

应用

reniso SP产品推荐使用

R22应用 – 低蒸发温度

R22、R502应用和下降

制冷剂即R402a R401A / B / B

用于热水的热泵

在非常高的压缩机出口的工厂

遇到温度。

系统操作与R600a（异丁烷）和

R290（丙烷）

reniso S68特别推荐用氨

（NH₃）系统和R22的应用。

总的来说，reniso / SP油推荐每当其他制冷油提供不足防磨损保护。

reniso S68 – 氨和R22

reniso SP 32 / 46 / 100 / 220 – R22

优势

非常高的热稳定性

优良的老化和抗氧化性

优良的低温性能

（R22 < 60 ° C絮凝点）

优良的润滑油制冷剂溶解度

(R22 < 70 ° C溶解度间隙)

优良的耐磨保护

良好的极压 (EP和AW) 性能