

华德HUADE电液换向阀4WEH16G50B/6CW220-N9ET25L

产品名称	华德HUADE电液换向阀4WEH16G50B/6CW220-N9ET25L
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华德HUADE 型号:4WEH16M50B/6CW220-N9 产地:国产
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

华德HUADE电液换向阀4WEH16G50B/6CW220-N9ET25L

4WEH16G50B/6CW220-N9ET25L

M-3SEW6U30B/420MG24N9K4

M-3SEW6U30B/630MG24N9K4

4WEH16M50B/6CW220-N9ET25L

4WEH16U50B/6EG24NE25L

4WEH16A50B/6EG24NE25L

Z2FS10-7-30B

Z2FS6B7-40B/2Q

1力士乐电磁阀电磁阀和全不锈钢；对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质，也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀，否则，阀壳中常有锈屑脱落，尤其是动作不频繁的场所。氨用阀则不能采用铜材。

2、性环境：必须选用相应防爆等级产品，露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种。

3、电磁阀公称压力应超过管内高工作压力。

- 1) 质气，液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀；
- 2) 介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响寿命；
- 3) 介质粘度，通常在50cSt以下。若超过此值，通径大于15mm时，用多功能电磁阀；通径小于15mm时，用高粘度电磁阀。
- 4) 介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀，压力低时，可选用直动膜片式电磁阀；
- 5) 介质若是定向流通，且不允许倒流，需用双

力士乐在船舶和海洋钻井平台的液压和气动传动系统及控制方面具有渊博的经验，产品应用在钻井平台、推进系统、舵机系统、发动机控制系统。

力士乐电磁阀10余年，代理销售的液压备件、力士乐气动备件、力士乐工控备件等产品。公司凭借着力士乐产品种类齐全、价格低、供货期快、

售后服务有保证等优势，已与国内各大力士乐分销商、生产配套厂、力士乐液压系统使用客户，建立了长期供货及信任关系

- 1) 根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号；
- 2) 根据流量和阀门Kv值选定公称通径，也可选同管道内径；
- 3) 工作压差：低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式；低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。

3、环境条件1) 环境的高和低温度应选在允许范围之内；

Z2FS10-3-30B/S

Z2S22B2-50B

4WE6E61B/CW220-50N9Z5L

Z2FS6B3-40B/2Q

Z2FS6B7-40B/1Q

Z2FS10B5-30B/S4

RVP6-10B

Z2FS10B5-30B/S2

HED8OP15B/350Z14L24S

SL20PA3-40B

4WE6Y61B/CG24N9Z5L

Z2FS6B3-40B/1Q

Z2S22A2-50B