

苏州市伟豪保温材料 XPS挤塑板生产厂家 衢州XPS挤塑板

产品名称	苏州市伟豪保温材料 XPS挤塑板生产厂家 衢州XPS挤塑板
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

饰面层的施工：

(1) 面砖外饰面

- 1) 面砖饰面层，XPS挤塑板生产厂家，应根据气温和外界环境的不同，在聚合物砂浆施工完毕后8-14天后方可进行。
- 2) 面砖（含粘结剂）重量应小于35kg/m²。
- 3) 粘结面砖应采用瓷砖粘结剂；勾缝应采用具有抗渗性的柔性材料，建议使用瓷砖勾缝剂。
- 4) 外墙饰面砖粘贴应每一楼层设置水平向伸缩缝，位置可在窗洞口上、下或于楼层对应处，根据建筑立面设计和面砖模数的情况留置。伸缩缝宽12mm，缝内填塞发泡聚乙烯圆棒，其直径为缝宽的1.3倍，外表面填嵌中性耐候硅酮密封膏，深度为缝宽的50%-70%。

安装挤塑板：

(1) 标准板尺寸为1200 mm × 600 mm，挤塑板用工具刀切割。

(2) 粘结方法分为条粘法和点粘法两种。

3) 条粘法：将配制好的粘结砂浆均匀涂抹在挤塑板的背面，用锯齿抹刀刮成条状。

点粘法：用抹子在每块挤塑板周边涂抹宽50

mm，从边缘向中间逐渐加厚粘结砂浆，厚处达10mm，然后再在挤塑板上，抹3个直径为100 mm，厚度为10 mm的和6个直径为80 mm，厚度为10 mm圆形粘结砂浆。

在同样的条件下，XPS挤塑板批发，采用挤塑板外墙外保温比外墙内保温可以将室内温度提高3—5 。

保护主体结构，XPS挤塑板保温材料，延长建筑物寿命，衢州XPS挤塑板，挤塑板外墙外保温有效避免了外界恶劣气候条件对结构的破坏，缓冲了因温度变化导致结构变形而产生的应力，减少了空气中有害气体和紫外线对结构围护结构的侵蚀，使墙体产生裂缝和破损的可能性减小，建筑物的寿命延长。

苏州市伟豪保温材料-XPS挤塑板生产厂家-衢州XPS挤塑板由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。“挤塑保温板,岩棉板,水泥发泡板”选择苏州市伟豪保温材料有限公司，公司位于：苏州市相城区北桥街道聚峰路8号，多年来，伟豪坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。伟豪期待成为您的长期合作伙伴！