

EPS线条 EPS线条 伟豪保温材料有限公司

产品名称	EPS线条 EPS线条 伟豪保温材料有限公司
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

安装过程中的聚苯线条垂直和水平缝隙应正确对齐弹的墨线，EPS线条公司，保持缝隙宽度一致，一般为5mm~10mm。

2装饰件内预设预埋件安装

线条、装饰件挑出墙面宽度300mm时，应在装饰件内应预插钢筋预埋件，EPS线条，钢筋一般选用R12的钢筋(如下图)。当线条、装饰件挑出墙面宽度800mm时，应在装饰件内应预埋钢架预埋件，采用镀锌角钢卡槽固定。

(1) 根据图纸测量聚苯线条安装位置，用电锤在主体结构上钻孔，安装固定钢筋，根据线条的重量来确定钢筋预埋件的多少。

(2) 窄幅标准网布在聚苯板端部翻包100mm。

(3) 装饰件处两层标准网布搭接100mm。

该体系具有以下优势：

1.1、自重轻

它利用EPS板为保温层，加上粘结胶泥、玻璃网加强层和饰面涂料的重量仅为2~3Kg/m²，这个重量对墙体来说是可以忽略的，这尤其对已有建筑物节能改造非常有利。而该保温层很薄，如一般只需40~60mm，就能满足节能50%墙体的要求，几乎不增加建筑面积，可使外承重墙的厚度减至190mm或240mm，故总的外墙自重可减轻1/3~1/2，EPS线条施工工艺，从而减少了反应和地基负载。

胶粘剂和抹面砂浆的配置应使用机械搅拌，超过可操作时间的材料不得使用。网格布应压贴紧密，不得有空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象，翻包和搭接长度应符合相关规定。抹面砂浆与EPS线条应粘结牢固，

EPS线条价格，无脱层和空鼓现象，无曝灰和裂缝等缺陷。操作程序编辑基面处理--弹线--粘结剂配制--安装线条--定位--固定锚固钉--接缝处理--整理--验收。现场勘查首先对施工现场进行勘查，检查基面情况，要求基面平整、密实、无污染。对于不符合要求的基面须跟有关方进行协调，对基面进行整修，并再次检查确认。EPS线条价格-EPS线条-伟豪保温材料有限公司由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。EPS线条价格-EPS线条-伟豪保温材料有限公司是苏州市伟豪保温材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。