

# 天门钢结构 钢结构工程 建大威坤

产品名称	天门钢结构 钢结构工程 建大威坤
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

镀锌C型钢钢材在行业中有哪些优点呢

- 1.产品规格特殊。厚度在8~50mm，钢结构工程，宽度150-625mm，长度5-15m，且产品规格档距较密，可以满足用户的需求，代替中板使用、不用切割，就可直接进行焊接;
- 2.产品表面光洁。工艺中二次采用高压水除鳞工序，确保钢材表面光洁;
- 3.两侧边垂直，菱角清楚。精轧中的二道立轧，保证了两侧边垂直度好，角清，边部表面质量好;
- 4.产品的尺度，三点差，同级差优于钢板标准;产品平直、板型好。精轧采用连轧工艺，自动活套自动控制，确保不堆钢不拉钢，产品尺寸精度高，钢结构总承包公司，公差范围、三点差、同条差、镰刀弯等参数都优于中板，并且板型直度好。冷剪剪切，长度定尺精度高;
- 5.产品材质采用，与钢板相同。质量技术标准按YB/T4212-2010标准组织生产。

C型钢切割效果：

C型钢应用可以说是相当的广泛，不仅可以作为钢结构建筑中的檩条、墙梁;也可以自行组合成轻量型屋架、托架等建筑构件。不管是哪种用途，都会涉及到同一个问题，那就是C型钢的切割。由于不同的切割方法有着不同的切割效果，因此需要按照客户的要求进行适当的选用。

一般情况下，C型钢在钢结构中应用的话，它的切割尽可能选择在剪切机上或锯床上进行，尤其是对于薄壁型钢屋架。之所以这么建议，天门钢结构，是因为这里要去下料要准确，易电动锯割法做为适合，不仅工效高，而且断面光滑平整、质量好，钢结构建筑总承包公司，切割误差非常的小。

当然，C型钢也可以采用气割的方式，但为了提高气割质量，好采用小口径喷嘴，并在切割后用锤子轻轻敲打，使切口平整，满足各种用途的要求。

## 1、C型钢和Z型钢的特点。

- a、Z型檩条因为弱轴方向的惯性距比同类的C型檩条大，所以它的整体性比C型檩条要好。
- b、因为在连接处要牢固搭接，这样搭接后就成为连续檩条，而C型檩条只能按简支檩条计算。
- c、Z型檩条要比C型檩条小，可以节约材料，降低造价。但安装及运输较C型檩条复杂。
- d、C型钢一般适宜于坡度平缓的屋面；而Z型钢适宜于坡度大于1/4的屋面。

## 2、C型钢和Z型钢的选用问题。

- a、一般屋面荷载较大、C型檩条计算困难或算出的结果需选用超大的C型檩条时，考虑用Z型檩条。
- b、有较大的基本风压的地区，檩条计算此时常常由风吸力控制，此时若用C型檩条计算困难时也可选用Z型檩条。

天门钢结构-钢结构工程-建大威坤(推荐商家)由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。天门钢结构-钢结构工程-建大威坤(推荐商家)是武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。