

联系苏州全传科技 螺杆丝杆图纸 新疆螺杆丝杆

产品名称	联系苏州全传科技 螺杆丝杆图纸 新疆螺杆丝杆
公司名称	全传科技（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城经济技术开发区澄阳街道富元路富阳工业坊3号厂房二层1001
联系电话	13771773049 13771773049

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：全传科技（苏州）有限公司

滚珠丝杠安装方式通常有以下几种：

滚珠丝杠安装方式通常有以下几种：

(1)双推—双推方式 丝杠两端均固定。固定端轴承都可以同时承受轴向力和径向力，这种支承方式，可以对丝杠施加适当的预拉力，提杠支承刚度，可以部分补偿丝杠的热变形。

(2)采用丝杠固定、螺母旋转的传动方式 此时，螺母一边转动、一边沿固定的丝杠作轴向移动：由于丝杠不动，可避免受临界转速的限制，避免了细长滚珠丝杠高速运转时出现的种种问题。螺母惯性小、运动灵活，可实现的转速高。此种方式可以对丝杠施加较大的预拉力，提杠支承刚度，补偿丝杠的热变形。

滚珠丝杠安装方式通常有以下几种：

滚珠丝杠安装方式通常有以下几种：

(1)双推—自由方式

丝杠一端固定，端自由。固定端轴承同时承受轴向力和径向力。这种支承方式用于行程小的短丝杠。

(2)双推—支承方式

丝杠一端固定，另一端支承。固定端轴承同时承受轴向力和径向力；支承端轴承只承受径向力，而且能作微小的轴向浮动，螺杆和丝杠的区别，可以避免或减少丝杠因自重而出现的弯曲。同时丝杠热变形可以自由地向一端伸长。

滚珠螺杆的注意事项

润滑

滚珠螺杆所使用的润滑剂可分为润滑油与润滑脂两种。一般于保养上，润滑脂可以随著回转速度的增加使动摩擦力矩直线的增加，超过 3-5m /分时，则以油润滑方式较佳。但是也不要忘记利用润滑脂亦出现过达到 10m /分的实例;就设备而言，也有适用于成本较低廉的润滑脂者。

一般来说，为了充份发挥滚珠螺杆的机能，5m /分左右的润滑油是特别适当的选择。

防尘/防护

滚珠螺杆与滚动轴承一样，螺杆丝杠图纸，当有异物混入或水分等情况时磨损会增加，新疆螺杆丝杠，有时会导致损坏。例如工作机械由于作业环境的关係，可能会混入切屑或切削油。因此当有异物从外部混入的可能时，应如图 所示，以折布（蛇腹型）或套筒伸缩管等，完全罩住螺杆轴。

联系苏州全传科技(图)-螺杆丝杠图纸-新疆螺杆丝杠由全传科技（苏州）有限公司提供。全传科技（苏州）有限公司是从事“线性滑轨,滚珠螺杆,滚珠花键等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。