

廊坊嘉能石油化工材料有限公司降凝剂效果佳

产品名称	廊坊嘉能石油化工材料有限公司降凝剂效果佳
公司名称	廊坊嘉能化工材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:嘉能牌 型号:EP 原油减阻剂:降凝剂
公司地址	河北省廊坊市大城县大北路工业园区
联系电话	18031633111 13930666393

产品详情

减阻剂产品简介

减阻剂是一种广泛应用于原油管道输送的化学添加剂，它可以通过抑制油品在流动中湍动程度减少流动阻力，有效地提高管道输量，降低管道压力，节约能源，提高管道运行的安全系数等。管道系统的输量或压力由于某种原因达到极限时，可以通过增加泵站或提高泵的功率等方式缓解输油困难。但这种方式投资大、周期长，在情况比较复杂时，投资能否收回很难预测。相反，若使用减阻剂就方便多了，我们只需将注入设备连接在管道上，安装时间不长，见效却很快，如果管道输送不再需要减阻剂，设备可随时拆走，固定资产投资很少。因此，使用减阻剂可使管道由“刚性”变为“弹性”。

产品说明书

减阻剂

一、产品简介

减阻剂主要应用于原油管线，用来降低管道中油品在湍流时的流动阻力，从而提高管道的输量或降低管线的运行压力。该产品系由减阻聚合物、表面活性剂和分散介质组成的浆状体。产品在注入到管道中后，聚合物很快溶解到油品中（溶解时间与油品性质、温度、含水量有关），使油品在流动时的湍动程度得到有效抑制，从而实现减阻作用。使用该产品可以方便快捷的调节管线的压力和输量，与增加泵站等增加固定设备来增加输量的方法相比可节省相当长的工期和大大减少经济投入。该产品的主要成

份是聚高级 烯烃、混合醇（由一元醇和多元醇按比例混合而成）及少量的表面活性剂组成，常温挥发性很小，毒性很低。

二、产品的主要物理化学性能

物理状态:	乳白色浆状体
气味:	略有辛辣味
ph值:	6.5~7.0
凝点:	<-30
闪点 (闭口):	>39
自燃点:	>400
密度:	0.860~0.880 g/ml @20
粘度:	150~200mpa.s @20
雷德蒸汽压:	0.12~0.15kpa (40)
溶解性: (20)	分散介质溶于水和多数烃类溶剂： 其中聚合物溶于多数烃类溶剂，不溶于水

三、产品使用时的注意事项

使用该减阻剂产品应该在管线输油泵后用计量泵注入，加入浓度根据输送要求（增输要求和运行压力降低要求）并结合现场试验结果来确定。该产品遇明火和强氧化剂可发生燃烧，但无毒，操作人员如不慎沾染，清水洗净即可。