

赣州各类标书制作 告别标书的千篇一律

产品名称	赣州各类标书制作 告别标书的千篇一律
公司名称	河南睿之慧企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3号楼1单元23层2301号（注册地址）
联系电话	15037113121 15037113121

产品详情

室内用砖修筑一个放置蹲便器的口，安装便盆时，左右要平等，纵向要前高后低（5°倾角）以保证便盆冲水后不留积水，喷水嘴要对准便盆底部中心。便盆后端与墙距离应在20-25cm之间，寒冷地区应在便盆外部加保温层。将蹲便器周围先用细沙捣实，再用2公分水泥砂浆找平。

1、格体安装方法

2-1、挖坑和打底

根据地形，在厕所外与室内放置便器相对应的位置挖一个2.1*1.1*1.7m的坑，坑底用5-10cm的混凝土（或者10cm的水泥预制板）做基础。三格化粪池厕所施工关键一是保证产品质量，防止渗漏；二是把好过粪管安装质量关。2-2、放样和挖坑：根据用户需要和具体情况，选好化粪池的位置、确定形状和池子的大小，按照实际推广容积和各池长度量好尺寸放置。2-3、过粪管的安装要求：第一池进入第二池的过粪管的位置宜放在第二池有效深度的下约1/3处角度以45°-60°为宜，即管的下口距离第一池池底约35cm；第二池进入第三池的过粪管下口在第二池深的1/2处，一二池的过粪管的两个上口离池盖12cm。过粪管的形状有直形、虹吸形、S形。2-4、三格的安装：化粪池的池盖全部为高密度塑料加强盖板。第一格的盖板要留出放便器的口和出粪渣的口，第二格的盖板也要留出一个口，便于清渣和疏通过粪管，第三格盖板要留出出粪口，便于出粪。安装盖板时口盖要盖严，防止雨水流入，保证池内封密发酵。2-5、安装进粪管、便器：将直径10cm长度为30—50cm的进粪管，从第一格盖板人口中插入粪池，并固定在盖板上，将蹲便器入口套在进粪管上，固定坐便器，稍加密封。以便器下口中心为基础，距后墙35cm，距边墙40cm。便器高低视需要而定