

移动式稳定土拌合站采购 创达机械

产品名称	移动式稳定土拌合站采购 创达机械
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

稳定土拌和站采用工业微机控制系统，具有对材料适应强、级配种类多、可靠性高、操作简单、结构紧凑、布局合理、便于安装、调试、维护等特点。稳定土拌和站适用于任何高速公路、机场等底层的施工。各种选定物料如石灰、碎砂石、土粒、粉煤灰等，用装载机装入稳定土拌和站配料机料斗，经皮带给料机计量送至皮带集料机。同时稳定剂如石灰、水泥等粉料经各种途径送进粉料储存仓，由螺旋输送机输入计量料斗，再使用粉料给料机计量给出。各种物料送至稳定土拌和站搅拌主机。上料皮带机将搅拌混和好的成品稳定土送至成品料仓暂存。

稳定土拌和站搅拌机无衬板技术减少了叶片磨损、卡料闷车、叶片硬划伤等故障，永无频繁更换衬板之烦恼。搅拌好的成品料由斜皮带上料机送至成品料仓。该机具有结构简单、维护方便、故障率低、无污染等特点。稳定土拌和站配料系统由骨料仓、皮带机、称量皮带机等组成。

稳定土拌和站10个安全操作规程

- 1、拌和作业时，应先将转子提起离开地面空转，然后再慢慢下降至拌和深度；
- 2、拌合楼必须配置电铃，并保证电铃完好，以便提醒工作人员安全和指挥车辆。
- 3、进入生产区必须带安全帽，防止碎石飞落；
- 4、在皮带运转时要保持50cm的距离；
- 5、稳定土拌和站下严禁站人；
- 6、作业后应切断稳定土拌和站电源，关闭、锁好操作室门窗。

- 7、维修设备或清理搅拌机内、输送皮带上的物料时，应停机，并断电源，设专人监护。
- 8、电气设备必须装设防雨、防潮设施。电气设备的维修保养应由电工进行。
- 9、运转过程中应安排人员巡检，发现故障时应立即通知控制室操作人员。
- 10、作业时控制室操作人员不得擅自离岗，移动式稳定土拌合站销售，无关人员不得进入控制室。

稳定土拌和站稳定性的几大特点

1. 优异的搅拌性能 .

搅拌机采取海内盛行的无衬板双卧轴强制式构造，搅拌能力强，移动式稳定土拌合站采购，搅拌平均度高。加长搅拌缸实用于各品种型的稳定土及稳定砂。灵巧可变的出料口方便清缸。

2. 圆满的工业设计 .

工业设计思维贯通于全部产品设计历程，设计中将人机工程学和美学有机的联合，使整机外型大气，构造规划合理，颜色怡人。

3. 正确的计量性能 .

由传感器，计算机组成的控制体系，抗干扰性强，伊犁哈萨克移动式稳定土拌合站，运行稳固牢靠，能够十分正确，移动式稳定土拌合站价格低，及时地实现计量控制。

4. 良好的操作性能 .

每个部件均设有平台，直观可视且有足够的操作空间，便于操作。

5. 高度的牢靠性 .

的轴端支承及密封的搅拌机，极大地提高了主机的寿命。控制体系及水泥体系重要元器件均选用有名品牌，大大降低了设备的故障率。

移动式稳定土拌合站采购-创达机械(推荐商家)由潍坊创达机械有限公司提供。“稳定土拌合站,混凝土搅拌站”选择潍坊创达机械有限公司，公司位于：山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园A区301，多年来，创达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创达机械期待成为您的长期合作伙伴！