

旋转泛塞封批发 中山旋转泛塞封 东莞市赛朗密封科技

产品名称	旋转泛塞封批发 中山旋转泛塞封 东莞市赛朗密封科技
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

液压缸活塞常用密封圈及选用

液压油缸活塞上的密封，其的密封性能好坏，是与活塞的使用效果息息相关的。如果密封性能不好的话，那么是会影响到活塞的使用性能和使用寿命。严重的话，还会影响到液压油缸的整体使用及寿命。所以，我们要重视液压油缸活塞的密封。

液压油缸活塞的密封，通常是安装在活塞上的，中山旋转泛塞封，主要是用来对活塞与油缸缸筒之间的间隙进行密封，从而避免液压油出现泄漏等问题。对密封装置的基本要求是具有良好的密封性能，旋转泛塞封批发，并随压力的增加能自动提高密封性，除此以外，摩擦阻力要小，耐油，抗腐蚀，耐磨，寿命长，制造简单，拆装方便。旋转泛塞封

泛塞封是个舶来词“Spring Variseal”，即带弹簧的密封圈，是典型材料互补的组合结构密封，泛塞封的密封套材料具备很多优点，但都太硬缺乏回弹性能，所以需要弹簧做补偿，泛塞封的工作原理是：系统没有压力的时候泛塞封由内置弹性元件过盈提供初始密封力使唇口紧贴对偶面，当系统有压力的时候，介质压力在泛塞封沟槽内各方向的作用力使唇口于对偶面密封，旋转泛塞封圈，系统压力越高，作用力越大。请大家注意泛塞封安装时，弹簧沟槽朝向一定压力方向。

选择全氟弹性体通常基于三个关键特性：耐热性、物理特性和耐化学性。尤其当我们将全部特性考虑在内时，其他材料是无法与FFKM相媲美的。全氟弹性体化合物，旨在向设备制造商和终端用户提供与几乎所有化学介质兼容的密封解决方案，并尽可能适用于宽的温度范围。

从-15 至+325 的热稳定性

与各种化学介质相兼容

的长时间压缩变形

优异的迟滞特性

适用于标准和非标准O形圈和定制的模式设计

旋转泛塞封 旋转泛塞封批发-中山旋转泛塞封-东莞市赛朗密封科技(查看)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！