

CXG DS90T ESD数控浓缩焊台

产品名称	CXG DS90T ESD数控浓缩焊台
公司名称	深圳市信之达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星工业区
联系电话	13148880362

产品详情

cxg数控浓缩焊台（通用型ds90t）产品特点：浓缩就是精华！体积小，双按键设计，功能强大
回温极快，350度只需8秒 设置记忆，按住连续调温，升温时时状态
高品质发热体，白金感温灵敏度超强 两种显示温度模式（摄氏度c、华氏度f）
微电脑温度补偿，温度误差小于正负5度 电源线采用全耐高温材料柔软高绝缘
手柄采用进口特殊材料耐高温极强及esd防静电处理 规格 mame型号
type/类型 general model/通用型 ds60t ds90t ds110t
power/功率 60w 90w 110w soldering nozzle/焊咀 c8系列 900l系列 exothermic material
core/发热芯 220v a1326 a1329 a13211 110v a1316 a1319 a13111
color/颜色 black/黑色 red/红色 yellow/黄色 power supply/电压 220v/50hz 110v/60hz
配备表： mame型号 mame型号 参数
type/类型 ds90t（通用型） ds90（精密型）特点 带密码锁定温度功能
升温速度 350 /8秒 显示屏 数显（黑白屏）lcd彩色背光屏 功率 90w
烙铁头 c8或900m系列 c9系列 发热芯 a1329陶瓷发热芯（高品质）开关 带电源开关
线材 耐高温线 温度范围 50~450 补偿温度 + - 50 电压 220v/50hz 110v/60hz
烙铁头对地电阻 <2 烙铁头对地电压 <2mv 尺寸 265*23mm 包装尺寸 120*275*48mm 重
量/装箱数 0.25kg/支，80支/箱 参数 焊咀对地阻抗 <2 焊咀对地电压 <2mv
尺寸 246mm(长)*23.6mm(最大直径)*6.5mm(最小直径) 大箱尺寸 53*56*47mm 数量 80支/箱
包装清单 通用型数显恒温电烙铁 1支 说明书 1本 合格证 1张 保修卡 1张

深圳市信之达科技有限公司 电话：0755-23044050 传真：0755-27553609 手机：13148880362
联系人：林泽波 商务qq：157774887 邮箱：jizhida@foxmail.com 地址：深圳市宝安区沙井上星工业区