

水星S116M/铁壳16口/10/100M交换机150元/台

产品名称	水星S116M/铁壳16口/10/100M交换机150元/台
公司名称	安庆市迎江区日月电脑经营部
价格	150.00/个
规格参数	品牌:水星 型号:S116 类型:10/100M
公司地址	中国 安徽 安庆市迎江区 安庆市建设路万豪数码56号
联系电话	86 0556 5592740 13955698312

产品详情

品牌	水星	型号	S116
类型	10/100M		
产品特点			

特别说明：由于铁壳交换机重量相对较重，请买家拍前联系下店主，协商好运输方式与运费后再付款，省内用户可发物流运费低，到货快，运费可以提付。

产品特点：

符合ieee 802.3、ieee 802.3u标准16个10/100m自适应rj45端口支持端口自动翻转（auto mdi/mdix）支持mac地址自学习19英寸标准机架钢壳结构设计内置通用电源

主要特性：

符合ieee 802.3、ieee 802.3u标准；流控方式：全双工采用ieee 802.3x标准，半双工采用back-pressure标准存储-转发体系结构支持mac地址自学习16个10/100m自适应rj45端口，支持端口自动翻转（auto mdi/mdix）端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率动态led指示灯，提供简单的工作状态及故障排除提示内置通用电源，19英寸标准机架钢壳结构设计

技术指标：

支持的标准和协议	ieee 802.3、ieee 802.3u、ieee 802.3x
端口	16个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）
网络介质	10base-t：3类或3类以上utp100base-tx：5类utp
过滤和转发速率	10mbps：14880pps100mbps：148800pps
背板带宽	3.2gbps

mac地址表	8k
led指示	每个端口 link/act (连接/工作), 100mbps (速度)
	其它 power (电源)
外形尺寸(l x w x h)	440mm x 180mm x 44mm
使用环境	工作温度: 0 ° c ~ 40 ° c; 存储温度: -40 ° c ~ 70 ° c 工作湿度: 10% ~ 90% rh 不凝结; 存储湿度: 5% ~ 90% rh 不凝结
电源及功耗	输入: 220vac, 50hz 功耗: 最大7w