

# 全钢95型普白移动隔断铝合金高隔间双玻屏风防火双玻门5mm

产品名称	全钢95型普白移动隔断铝合金高隔间双玻屏风防火双玻门5mm
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	420.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔 型号:95mm 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

## 产品详情

无框玻璃活动隔断是一种现代、简约且美观的装修设计元素，以下是无框玻璃活动隔断的安装技巧方式：

### 1. \*\*准备工作\*\*：

- 测量准确尺寸：在安装之前，确保准确测量空间尺寸，以确保玻璃隔断安装的准确性。
- 准备工具和材料：确保具备安装无框玻璃活动隔断所需的工具和材料，如螺丝刀、螺丝、地轨、顶轨等。

### 2. \*\*安装地轨\*\*：

- 确保地面平整：在安装地轨之前，确保地面平整、无明显高低差，以确保玻璃隔断安装稳固。
- 固定地轨：将地轨固定到地面上，确保其水平和牢固。

### 3. \*\*安装顶轨\*\*：

- 固定顶轨：将顶轨固定到天花板上，确保其水平和稳固。
- 调整顶轨位置：根据实际情况调整顶轨的位置，确保玻璃隔断可以顺畅移动。

#### 4. **\*\*安装玻璃门板\*\***：

- 将玻璃门板插入地轨和顶轨之间，确保玻璃门板可以顺畅移动。
- 固定门板：使用螺丝或其他固定件将玻璃门板固定到顶轨上，确保其稳固。

#### 5. **\*\*调试和完善\*\***：

- 调整滑动性能：确保玻璃门板可以轻松顺畅地移动，没有卡滞或摩擦。
- 完善细节：检查安装过程中的细节，如确保螺丝紧固，确保玻璃门板无损坏等。

在安装无框玻璃活动隔断时，一定要确保安全、稳固，严格按照安装步骤进行操作。如遇到无法解决的问题，建议寻求专业人士的帮助。