

# 绯黏土墙面砖厂家 东城绯黏土墙面砖 任铭建材

产品名称	绯黏土墙面砖厂家 东城绯黏土墙面砖 任铭建材
公司名称	广东任铭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花都永发路16号1栋2017房
联系电话	18007466156 18007466156

## 产品详情

普通粘土砖的主要原料为粉质或砂质粘土，其主要化学成分为SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和结晶水，由于地质生成条件的不同，可能还含有少量的碱金属和碱土金属氧化物等。粘土砖的生产工艺主要包括取土、炼泥、制坯、干燥、焙烧等。[1]除粘土外，还可利用页岩、煤矸石、粉煤灰等为原料来制造，这是因为它们的化学成分与粘土相似。但由于它们的可塑性不及粘土，所以制砖时常常需要加入一定量的粘土，以满足制坯时对可塑性的需要。另外，砖坯中的煤矸石和粉煤灰属可燃性工业废料，含有未燃尽的碳，随砖的焙烧也在坯体中燃烧，因而节约大量焙烧用外投煤。这类砖也称内燃砖或半内燃砖。

1.水泥砖和透水砖，建菱砖其实都是一个类型的只不过各地，透水地坪厂家的晶磊透水地坪每个人的叫法不一样罢了，只是现如今对这种建厂容易，产品质量对一般不懂家来说很难看出来的都说自己了砖就是建菱砖。（以下统称水泥砖）

2.从生产工艺上来说，水泥砖和烧结砖都有模具压制类的，烧结砖又分出个真空挤出烧结砖。上色，绯黏土墙面砖厂家，水泥砖分表面上色和通体上色.烧结砖则统一是通体的。水泥砖是用颜料上色，烧结砖则是在高达1200度左右的高温烧制而成的颜色，水泥砖上色非常简单，烧结砖上色则比较困难，因为用的原料的不一样烧出来的颜色就会不一样，绯黏土墙面砖规格，大致分为黄色，咖啡，红色，相对来说红色简单（就本厂来说吧）原料使用的是当地的原料，烧出来的就是红色。

### 烧结砖和陶土砖的区别

随着建筑行业的不断发展，所使用的到的建筑材料也是越来越多，在这些材料中使用频率比较高的还是烧结砖和陶土砖，两者也是应用范围比较广泛的装修建材之一。但是有的用户对两者的使用了解的不是很清楚，以至于在购买的时候非常迷茫，甚至出现购买不适合自己的砖。

烧结砖一般凡是以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料，经成型和高温焙烧而制得的，用于砌筑承重和非承重墙体的砖统称为烧结砖。

**陶土砖** 陶土砖是中国历年来，应用非常普遍的建筑砌墙材料，主要以实心砖为主的粘土砖的一种。它是以天然优良黏土、陶土为主要原材料，石英、长石等为骨料，在800 ~1300 左右的高温环境下，东城绯黏土墙面砖，高温烧制，并运用现代化辊道窑，或隧道窑的工业制造流程加工而成的新一代的陶土砖。

经过高温烧制而成的陶土砖，吸水率都比较高，一般在8%-10%之间。当砖体的吸水率达到10%的情况下，绯黏土墙面砖厂商，可在-45 的环境下冻融50次不出现裂痕，展现出其优异的抗冻融特性。同时，陶土砖还具有良好的抗光污染性能、吸音作用、透气性和透水性。同时，陶土砖的制作采用纯天然的加工工序，使得陶砖本身只含有少量的化学杂质，其内部结构也不易受到酸雨的影响，而且陶土的抗碱、腐蚀性的特性更的其他材料无法与之相比的。

绯黏土墙面砖厂家-东城绯黏土墙面砖-任铭建材由广东任铭建材有限公司提供。“页岩多孔砖，仿石透水砖，烧结砖等产品”选择广东任铭建材有限公司，公司位于：广州市花都区花都永发路16号1栋2017房，多年来，任铭建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘建军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。任铭建材期待成为您的长期合作伙伴！