

# 风口灯盘厂家 风口灯盘 嵘峥|质量保障

产品名称	风口灯盘厂家 风口灯盘 嵘峥 质量保障
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

## 产品详情

单喷嘴型筒形喷口的大送风量约为3000m<sup>3</sup>/h，大射流长度约为37m；多喷嘴型筒形喷口的大送风量约为6000m<sup>3</sup>/h，大射流长度约为32m。用于分层空调的侧送喷口安装高度宜距地6-10m，风口灯盘批发，当空调区跨度大于24m时，宜采用双侧送风。当采用双侧喷口送风时，多股平行射流应相互搭接，其射程可按两侧喷口中点距离的90%计算。活动风口：FK-DB单层百叶风口（FK-2，FK-20）FK-DB型风口一般用于回风口，当作回风口时常与过滤网配套使用，也可装多叶对开调节阀用以控制风量，风口灯盘厂家，百叶角度可以在0~90°任意调节。检验方法：尺量和观察检查。防火阀必须关闭严密，组合式集成风口，转动部件必须采用耐腐蚀材料，外壳、阀板材料厚度严禁小于2mm。

当采用双侧喷口送风时，多股平行射流应相互搭接，风口灯盘，其射程可按两侧喷口中点距离的90%计算。活动风口：FK-DB单层百叶风口（FK-2，FK-20）FK-DB型风口一般用于回风口，当作回风口时常与过滤网配套使用，也可装多叶对开调节阀用以控制风量，百叶角度可以在0~90°任意调节。检验方法：尺量、观察和操作检查。部件组装应连接严密、牢固，活动件灵活可靠，松紧适度。工作区域的气流速度很小，区域温差也很小。适用于工作区域要求低风速或者区域温差较严格，集成风口带，层高很低，单位面积送风量比较大的高精度空调工程。

为了使人们在各种环境里避免噪音的干扰以及不适感，除了按性能表确定颈部风速外，还需要考虑安装高度及安装场合。孔板式风口，孔口不得有毛刺，孔径和孔距应符合设计要

求。一般空调房间内的风口安装：送风口：按图纸设计要求核对标高，确认标高无误后，在与风口连接的风管四周钻孔 4.2，集成风口灯具，孔间距一般为120~150mm。当然，这个间距在施工中必须灵活机动，先将四个角上钻上定位孔，然后将中间的距离进行等分，风口灯盘价格，百叶集成风口，这样便于操作。旋转式风口，集成风口设备带，活动件应轻便灵活。球形风口内外球面间的配合应松紧适度，转动自如，风量调节片应能有效地调节风量。

风口灯盘厂家-风口灯盘-嵘峥|质量保障由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽嵘峥智能科技有限公司在隔断与吊顶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽嵘峥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尹经理。