

耐火仪表电缆 ZN-DJYPVP22-2x2.5 消防电话电缆

产品名称	耐火仪表电缆 ZN-DJYPVP22-2x2.5 消防电话电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:ZN-DJYPVP22-2x2.5 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

耐火仪表电缆 ZN-DJYPVP22-2x2.5 消防电话电缆

NH-DJYVP2-22耐火计算机电缆（消防专用）

规格范围：见表2 表2 型号 对数 导体标称截面 mm² 非铠装电缆所有型号 1~24

0.5、0.75、1.0、1.5、2.5 非铠装电缆所有型号 2~19

*的对数为：二线组为1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 24等。

三线组为1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19等。

注：阻燃计算机电缆，只需在原型号前加“ZR-”，如：ZR-DJYPVP。 5、技术要求

1、导体结构及导体直流电阻：见表3

导体标称截面 mm² 导体结构 20 时导体直流电阻 /km 种类 根数/单丝标称直径 mm 不镀锡 镀

锡 0.5 A 1/0.8 36.0 36.7 B 7/0.3 36.0 36.7 R 16/0.2 39.0 40.1 0.75 A 1/0.97 24.5 24.8 B 7/0.37 24.5 24.8

R 24/0.20 26.0 26.7 1.0 A 1/1.13 18.1 18.2 B 7/0.43 18.1 18.2 R 32/0.20 19.5 20.0 1.5 A 1/1.38 12.1 12.2 B

7/0.52 12.1 12.2 R 30/0.25 13.3 13.7 2.5 A 1/1.78 7.41 7.56 B 7/0.68 7.41 7.56 R 50/0.25 7.98 8.21 说

明：计算机电缆的导体结构一般采用A类或R类结构，如用户需用B类导体结构产品，订货时应在合同中注明。