

PP韩国SK多年总代理商

产品名称	PP韩国SK多年总代理商
公司名称	上海寻塑进出口有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	PP韩国SK:中国代理商专业进口 质量保障:长期供应,当天发货,欢迎随时来电咨询 中国代理商:专业各种进口塑料
公司地址	上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层J
联系电话	19821200155

产品详情

PP韩国SK一级代理商-PP韩国SK塑料原料

韩国SK R370Y/特性备注:透明、高光泽,无规共聚

用途:家庭用品、高透明容器重要参数:熔体流动速率:18 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:9
拉伸强度:32.34 MPa断裂伸长率:500 %

韩国SKB330F/特性备注:冲击强度,嵌段共聚

用途:家庭用品、家电配件、汽车配件、电池箱 重要参数:熔体流动速率:3.5
g/10min缺口冲击强度:16 断裂伸长率:500 %维卡软化点:150 热变形温度:98

韩国SKB350F/特性备注:冲击强度,嵌段共聚 重要参数:熔体流动速率:9 g/10min成型收缩率:1.75
%缺口冲击强度:12 拉伸强度:27.44 MPa断裂伸长率:500 %

韩国SKB380G/特性备注:冲击强度、高流动性、高强度,嵌段共聚 用途:大型容器

重要参数:熔体流动速率:25 g/10min成型收缩率:1.75 %缺口冲击强度:8 拉伸强度:28.42 MPa断裂伸长率:300
%

韩国SKB391G/特性备注:冲击强度、高流动性、高强度,嵌段共聚 用途:大型容器、家电配件

重要参数:熔体流动速率:40 g/10min缺口冲击强度:8 断裂伸长率:290 %维卡软化点:150 热变形温度:105

韩国SKBX3900/特性备注:抗冲击,嵌段共聚 重要参数:熔体流动速率:60 g/10min缺口冲击强度:6.5

拉伸强度:34.3 MPa断裂伸长率:100 %弯曲模量:1764 MPa

韩国SKB340F/特性备注:冲击强度,嵌段共聚 重要参数:熔体流动速率:7 g/10min成型收缩率:1.75

%缺口冲击强度:12 拉伸强度:27.44 MPa断裂伸长率:500 % 韩国SKB360F/特性备注：冲击强度，嵌段共聚

PP韩国SK塑料的性价比在业界享有良好的声誉。作为一种广泛应用于包装、建筑、汽车和电气等行业的塑料材料，其性能稳定、质量可靠，备受用户青睐。在性价比方面，PP韩国SK塑料凭借其出色的物理和化学性质，为用户提供了zhuoyue的性能表现。它具有良好的耐热性、耐寒性、耐化学腐蚀性和机械强度，能够满足不同领域对塑料材料的需求。此外，PP韩国SK塑料的加工性能优异，易于成型和加工，大大提高了生产效率。除了性能优势外，PP韩国SK塑料还具有较高的成本效益。在生产过程中，其原料来源广泛，生产工艺成熟，使得产品成本得到有效控制。同时，SK集团作为quanqiulingxian的化工企业之一，拥有丰富的生产经验和技術实力，保证了产品的品质和稳定性。在市场上，PP韩国SK塑料与其他同类产品相比，具有较高的竞争力。其价格相对合理，性能zhuoyue，使得用户在购买时能够获得更多的价值。此外，SK集团还提供完善的售后服务和技术支持，为用户在使用过程中遇到的问题提供及时解决方案。综上所述，PP韩国SK塑料在性价比方面表现出色。其优异的性能、合理的价格和完善的售后服务使得它在市场上具有广泛的应用前景。无论是包装、建筑、汽车还是电气行业，PP韩国SK塑料都能为用户带来zhuoyue的性能和成本效益。