

热浸塑钢质线缆保护管的优势

产品名称	热浸塑钢质线缆保护管的优势
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	98.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:DN50--300
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

热浸塑钢质线缆保护管

咨询/销售热线13901571405 qq : 382090924

通用颜色：黑色

品牌：青龙山牌

单位：米或根

规格：dn80-200

涂层表面：光滑，均匀、无暗泡、无麻点、无褶皱、无裂纹

常规压力：无

连接方式：承插式

涂层材质：pe 聚乙烯（抗静电）

应用领域：产品适用于电力系统

热浸塑钢质线缆保护管的使用，不仅有利于城市市容、交通以及环境的改善，还可以避免电缆之间的

相互影响以及地下其他管线对电缆的影响。大大减少了因外力破坏引起的电缆故障，延长了电缆的使用寿命。使用热浸塑钢质线缆保护管由于涂塑层为绝缘体，有避雷性。目前，热浸塑钢质线缆保护管种类很多，

性能各异，

常州市吉美管业有限公司

推荐涂塑钢管是热浸塑钢质线缆保护管的最佳产品。

产品特性：

- 1、优良的承压性能和抗腐蚀性能优良的绝缘性和耐候性能。
- 2、热膨胀系数小，不收缩变形。
- 3、表面光滑、磨擦系数小，不宜滋生微生物。
- 4、管道连接简单，安装方便，容易掌握，并且维修方便。