

# 营口陶瓷衬板 超鸿耐磨材料 橡胶陶瓷衬板

产品名称	营口陶瓷衬板 超鸿耐磨材料 橡胶陶瓷衬板
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

## 产品详情

### 陶瓷衬板产品构造

胶粘型陶瓷衬板使用环氧树脂胶粘剂将92%AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷粘接在铁基、铝基、非金属基材料上。

产品特点  
陶瓷与胶粘剂、基材形成的防护层。有机胶粘剂在-40-180 工况环境中，满足三种材料膨胀率不同引起的塑料变化，粘接强度可长达3-8年，实现长期防磨损作用；无机胶粘剂在1100 高温以下，工况环境下使用。

### 耐磨陶瓷主要性能指标:

95瓷

92瓷

氧化铝含量 ( Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) , 95%      氧化铝含量 ( Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) , 92%

莫氏硬度 , 9      莫氏硬度 , 9

洛氏硬度 , 85HRA      洛氏硬度 , 82HRA

吸水率 , 0.2%      吸水率 , 0.2%

体积密度 , 3.65g/cm<sup>3</sup>      积密度 , 3.62g/cm<sup>3</sup>

抗压强度 , 橡胶陶瓷衬板 , 850MPa      抗压强度 , 840MPa

抗弯强度 , 320MPa      抗弯强度 , 300MPa

导热系数， 20w/m.k            导热系数， 20w/m.k

磨耗， 0.0 2%            磨耗，陶瓷耐磨衬板， 0.0 2%

常用规格：

10 × 10 × 1.5mm ， 10 × 10 × 3mm ； 10 × 10 × 5mm ， 10 × 10 × 7mm ； 10\*10\*10mm;

17.5 × 17.5 × 3mm ， 17.5 × 17.5 × 5mm ； 17.5\*17.5\*7;17.5\*17.5\*10

20 × 20 × 5mm ， 20 × 20 × 7mm ； 20\*20\*10

100\*30/27\*10mm ;120\*40/37\*10mm;150\*50/47\*10;150\*60/57\*15

150\*100\*6;150\*50\*10;100\*100\*10;120\*80\*10;

耐磨陶瓷衬板优势：种类全，规格多，公差小，尺寸精，可提供安装，选择超鸿选择放心。

A.我们只选用原料粉，我们的耐磨陶瓷衬板是隧道窑烧制而成，窑温稳定，烧制出的陶瓷衬板颜色均匀，有玉的质感，从外观看表面工整无粘连，无黑点（原料粉杂质含量少），通过ASTM65试验。

B.耐磨陶瓷衬板模具多，经过多年积累，公司有上百套模具供客户选择，营口陶瓷衬板，产品分选严格，说到做到

C.具有多年耐磨陶瓷衬板施工经验和技术人员，可提供技术指导和安装

钢铁行业

输料系统：斗轮机圆盘，料斗，料仓，皮带机裙板，台车三通斗，受料斗

配料系统：混合料仓，一次混合圆筒，二次混合圆筒，混合圆盘，拌料筒挂刀，造球盘

烧结系统：振动筛下选矿料斗，原料运输溜槽，旋风收尘器及管道，风机叶轮

水泥行业：

石灰石破碎系统和原燃料预均化系统：溜槽，料斗，陶瓷衬板，皮带滚筒

生料磨系统：选粉机导流叶片，选粉机锥体，立磨至旋风筒管道，旋风筒，燃料磨（钢球磨），选粉机壳体，内锥体，煤粉管道

燃料磨（钢球磨）：选粉机壳体，内锥体，煤粉管道，回粉管

营口陶瓷衬板-超鸿耐磨材料-橡胶陶瓷衬板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司位于山东德州市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超鸿耐磨材料在塑料板(片、节

)、棒中享有良好的声誉。超鸿耐磨材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超鸿耐磨材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。