

3层带式干燥床设备400kg/h

产品名称	3层带式干燥床设备400kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

3层带式干燥床设备400kg/h

5.1 组成

带式干燥机设备主要由加料器、干燥床、热交换器、排湿风机等主要部件组成。

6 用户总体需求（URS）

6.1设备要求:

需求编号 用户需求 是否符合

URS001 干燥层数：3层，；干燥强度：> 400 kg/h（出料量，以三七为例）； 是 否

URS002 度铺料厚：10-80mm（可以调整）；宽度：1.2m，干燥段长度长度 10m 是
否

URS003 换热面积：1000m²；使用温度：50-150，烘干温度稳定度±5；蒸汽压力：
0.15-0.4Mpa；蒸汽耗气量：420-720kg/h 是 否

URS004 参考外形尺寸（长×宽×高）：13.5×2.2×2.4m。

厂房尺寸；长17.5m，宽4m，高3m（可起高1.5m），（需参考厂房尺寸制作设备，要留有
维修空间和进料出料空间） 是 否

URS005 干燥方式：热风连续干燥；进料含水量：40%-50%；出料含水量：5%-12% 是
否

URS006 设备的运行方式：无级变速控制；蒸汽压力：自动可调 是 否

URS007

进料方式：输送带上料，进料平均分布；出料方式：配制集中出料斗；一边进料一边出料
是 否

URS008 干燥段由至少5个单元组成，每一单元热风独立循环，其中部分尾气由专门排湿风
机排出室外，每一单元排出废气量由调节阀控制 是 否

URS009 PLC权限要求；登录账号设置三级以上多重权限管理，操作系统密码保护，设置
操作人员和管理人员权限管理，权限管理可编辑，通过权限设置授权下级人员管理权限

设备控制要求；每个单元配备3点测温，通过各单元加热器的蒸汽调节阀自动调节蒸汽流量；配备独立控制柜一台，触摸屏尺寸10寸，通过PID流程图实时显示温度、蒸汽压力、网带行走速度。

三层网带独立控制，网带速度变频调速。 是 否

URS010

设备机体保温材料采用硅酸铝等热保材料，保温厚度保证设备外表面温度低于40 。

是 否

URS011 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上至少要注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其他重要技术参数 是 否

URS0012 设备外表面材质：不锈钢304；厚度： 2mm；

网带：100目304不锈钢丝网。网带宽度：1.2m 1.

设备配套上料机一台 是 否