

供应铝合金卡锁墙面变形缝

产品名称	供应铝合金卡锁墙面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金外墙变形缝做法参照图集：特点：基座采用咬合设计，由铝合金中心板完成对建筑物伸缩，沉降，抗震等功能要求，安装方便，xingjiabigao。做法参照图集：04cj01-3变形缝图集十五页节点三（IL2）。实用位置：可实用于建筑内墙，顶棚，及外墙等位置。注，外墙必须配置止水带。

产品特点：

1：满足于墙面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。当配置抗震弹簧的时候还可以满足建筑抗震，沉降等运动要求。

2：基座采用互卡设计，安装方便，对于中心板的厚度要求也没金属盖板型的要求高。厚度要求也不高。并且盖板宽度也没有盖板要求宽。因此可以节约成本。

3：在施工时，对建筑伸缩要求不是很高，相对于建筑盖板型，在安装时缝宽不等宽的情况下是优选选择。

4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。

5：相对传统镀锌铁皮墙面变形缝，铝合金盖板型**外墙变形缝**

的伸缩性，防水性，及装饰性，耐久性都远远高于传统镀锌铁皮外墙变形缝。外墙变形施工 1、根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式，按照图集要求的尺寸、用 0.6 厚不锈钢分别压型各类折形如设计。2、清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保证聚苯板和不锈钢固定牢固。3、切割聚苯板，从上到下粘贴于缝内直至牢固，保证不掉落不偏移。4、根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。5、根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间距 500MM 固定，个别脆弱部位加强加密固定。6、将小网钢板网固定与墙体两边。7、粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于粉刷层内。

现代建筑中，由于建筑使用和立面要求，在尽管平面形状复杂、立面体型不均衡的情况下，也要求不设沉降缝、抗震缝和伸缩缝，况且设置这种结构缝，*处理较困难，材料用量较多，结构复杂，施工困难，特别是剪力墙结构，结构缝的施工*为困难。在地震区，由于结构缝将房屋分成几个部分，在地震力的作用下，各个部分相互碰撞，宜造成震害，不但引起结构局部破坏，还使建筑装饰材料也造成破坏，增加了震后修复工作。

6. 目前，一般在结构总体布置上采取一些相应措施，减少房屋沉降差，防止因温度变化使结构产生伸缩而引起温度应力，加强在地震力的作用下产生应力集中和结构薄弱的部位，以减少或不设沉降缝、抗震缝和伸缩缝。

铝合金建筑变形缝选购要点：

1、准确的缝宽：也就是下图中的W的宽度，客户提供的缝宽越是准确，

2、产品的型号，即产品的参考做法。一般是参考国标或者是省标的图集，再或者是有相关图纸，如果有这些资料请发给我们，如果没有的话，可以联系我们给您提供一份电子图册，商定具体采用的型号做法。

3、产品的配置：客户如果对材料的厚薄、宽度及材质有特殊要求的，请提前告知，如果没有特殊要求，公司将会根据丰富的生产及安装经验给您提供为合适的材料配置的报价。

4、材料运费：变形缝均为金属材料，重量较大，一般是走物流发货，根据具体的材料重量及距离，产生的物流费有所区别，一般客户的的报价是要要求含运费的，如果您需要物流到付的话，请提前告知，我们将根据您的要求告知物流参考价。