

灯塔蓄电池6-GFM-150使用说明

产品名称	灯塔蓄电池6-GFM-150使用说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:灯塔蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

灯塔蓄电池6-GFM-150使用说明

灯塔蓄电池6-GFM-150使用说明

电池贮存

蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等， 1m）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。

在贮存温度不超过 25 时，产品贮存期限长为 6 个月，其它温度时，长贮存期限见下表。

环境温度（ ） 25 26 ~ 33 34 ~ 40

长贮存期限（月） 6 3 1

在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充电，充电方法：充电电流 0.36A，恒压 2.45 ± 0.05V/cell（25 ）充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数-5mV/ /cell。

1. 容量范围（C20）：0.8Ah—250Ah（25 ） 2. 电压等级：2V、6V、12V 3. 自放电小： 2%/月（25 ） 4. 良好的高率放电性能 5. 设计寿命长：20Ah 以下为 5 年、20Ah 以上为 10 年（25 ） 6. 密封反应效率： 98% 7. 工作温度范围宽：-15 ~ 45

电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS 不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统；

