

# 焊接滑动支座生产厂家用途

产品名称	焊接滑动支座生产厂家用途
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 装配在焊接板上装配前，为更好地确定夹的方向，建议先在固定处做好标记，后焊上焊接，嵌上管夹身的下半部分，放上需固定的管子。再放上另一半管夹身和盖板，用螺钉拧紧。切忌直接焊接已装好管夹的底板。

装地导轨上，导轨可焊在基础上，或用螺钉固定，随后将导轨螺母推入轨内，并转90度，将下半个管夹身嵌入螺母，放上需固定的管子，再放上上半个管管夹身和盖板，用螺钉固定。

锅炉疏水盘，电厂Z5滑动支座，GD87疏水盘，gd2000标疏水盘，Z5滑动支座安装规格，Z5滑动支座，焊接流量喷嘴组件，流量测量孔板对焊法兰组件。Z5滑动支座供应流量测量孔板平焊法兰组件，单级节流孔板，多级节流孔板，给水泵再循环多级节流装置，节流杆，水流指示器，三向位移指示器，双向位移指示器，排水漏斗，Z5滑动支座供应，带盖的排水漏斗，方圆型排水漏斗，Z5滑动支座销量，钢制锥型

排水漏斗，漏斗（S-6-1），漏斗A型，漏斗B型，蒸汽管道蠕胀测点，蒸汽管道自动对心蠕胀测点。T1单板整定弹簧支吊架，T2双板整定弹簧支吊架，T3上下方整定弹簧支吊架，T4支架整定弹簧支吊架，T5横担整定弹簧支吊架，G11板缝吊杆，G12单孔吊板，G13U形吊板，以及，G21G21到G51根部。Z5滑动支座供应

沧州禹拓管道装备有限公司 D3双孔短管夹管夹应用范围型系列Z5滑动支座应用于6种尺寸系列的普通机械压力管子，管子外径 6-102mm。

双联系列管夹应用于 5种尺寸系列的机械压力管子，管子外径 6-42mm。

重型系列管夹应用于10种尺寸系列的高机械压力管子，管子外径 6-406mm。

## 2、Z5滑动支座材料特性

密度、弯曲强度、冲击韧性、压缩强度、弹性模量、拉伸强度、耐温、颜色