

SKTPOWER蓄電池6-GFM-120/20HR尺寸及參數

產品名稱	SKTPOWER蓄電池6-GFM-120/20HR尺寸及參數
公司名稱	北京盛達綠能科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	
公司地址	山東省荷澤市牡丹區文化城17號樓0713室
聯繫電話	18053081797 18053081797

產品詳情

SKTPOWER蓄電池6-GFM-120/20HR尺寸及參數

蓄電池-產品特征

容量範圍 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25) 電壓等級 : 12V 自放電小 : 2%/月 (25) 良好的高
率放電性能 設計壽命長 : 20Ah以下為5年、20Ah以上為10年 (25) 密封反應效率 : 98% 工作溫
度範圍寬 : -15 ~ 45

SELF-D1SCHARGE, 12V
12.5V 80 12.5V 12V 20
??????

??????, ????????

???????

??????30%?40%?

?????

10h ??????60%?????

SKTPOWER蓄電池6-GFM-120/20HR尺寸及參數

氢氧化锂的储存注意事项

1、储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、二氧化碳、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

2、运输注意事项

铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

3、废弃

在污水处理厂处理和中和。若可能，重复使用容器或在规定场所掩埋。量小时，中和本品的水溶液，滤出固体做掩埋处置，溶液冲入下水道。反应产生热和烟雾，通过控制加入速度予以控制。