

# 便宜的能运输2吨3吨的宝瑞保温冷藏车现货供应

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 便宜的能运输2吨3吨的宝瑞保温冷藏车现货供应                       |
| 公司名称 | 襄阳新中昌特种汽车股份有限公司                              |
| 价格   | .00/辆  |
| 规格参数 | 品牌:福田宝瑞冷藏车<br>整车型号:BJ5046XLC-A1<br>货箱长度:3米26 |
| 公司地址 | 湖北省襄樊市汽车产业开发区名城路中段                           |
| 联系电话 | 18671016017                                  |

## 产品详情

最便宜的能运输2吨3吨的宝瑞保温冷藏车---由新中昌冷藏车厂家供应。尺寸2米25—9米6都有。品牌涵盖东风牌、解放牌、福田牌、江铃牌、江淮牌、庆铃牌、长安牌。等等。欢迎广大客户来我公司选购适合您的车型。

福田宝瑞冷藏车类别及发动机参数如下：

车辆名称：冷藏车

车辆型号：bj5046xlc-a1

中文品牌：福田牌

bj1046v9jb5-h1

生产厂家：北汽福田汽车股份有限公司

发动机型号：4b1-82c40 发动机功率：60

发动机排量：2156

发动机生产商：安徽全柴动力股份有限公司

前排乘客(人)：2 燃料种类：柴油

福田宝瑞保温冷藏车合格证参数如下：（尺寸及质量参数）

外型尺寸(长/宽/高)：5390 × 1740 × 2670

货厢尺寸(长/宽/高)：3260 × 1570 × 1670

总质量(kg)：3775 载质量：0.75

整备质量(kg)：2150 额定质量(kg)：1495

福田宝瑞保温冷藏车二类汽车底盘相关参数如下：

接近角/离去角：18/20 前悬/后悬：1185/1405

轴距(mm)：3000 变速箱型号：5t20

轴荷：1435/2340 轴数：2

最高车速 (km/h)：90

空载等速燃料消耗量7.2l/100km 综合燃料消耗量11.2l/100km

弹簧片数：3/5

轮胎数：6 轮胎规格：6.00-14,6.00-15

前轮距：1385 后轮距：1280

底盘依据标准：gb17691-2005国 ,gb3847-2005

识别代号：lvbv3jab × × × × × × × × × lvbv3jbb × × × × × × × × ×

其它:冷藏车货厢顶部封闭,不可开启,仅选用2800轴距,选装导流罩,可选装其它同功率制冷机组,侧防护材料为:冷板b-2.0-gb/t708,后防护材料为矩形管20-d-1-100 × 50 × 3,连接方式为螺栓连接,后下部防护离地高度为400mm,喷涂参数位置可根据各地政策变化.

福田宝瑞保温冷藏车现货供应是冷藏车中中小型的一款车型，目前市面上最正规的为微型冷藏车，特点：车辆较小，柴油国四车型，易操作，价格便宜，适合于中小批量运输的客户群体。

冷藏车生产制造标准：

厢体全为2个厚的玻璃钢结构，玻璃钢之间填充8个厚聚氨酯保温材料，聚氨酯之间用高强度塑骨结构，并预埋高强度螺丝钉，于真空吸附台吸附12小时以上，然后拼装厢体，四角均用角铁固定，厢体边缘用铝合金包角，铝合金内部需现场发泡成为聚氨酯，

冷藏车底板上可以选装通风槽，通风槽为铝导轨，整体拼装于底板，成凹凸状。

冷藏车制冷机组分为独立式制冷机组（进口）和非独立式制冷机组（国产），

客户可以选择适合于自己的制冷机组。

肉类冷藏车，若客户要求将肉挂起来，则需在冷藏车厢体内部顶部上加装不锈钢滑道，及不锈钢肉钩，肉钩个数由客户选择，

关于冷藏车其他详细说明，欢迎您来电咨询洽谈！

-----  
24小时销售服务热线：18671016017  
-----

最便宜的能运输2吨3吨的宝瑞保温冷藏车现货供应，福田宝瑞冷藏车，是北汽福田旗下微型车品系，车辆造型独特，兼具面包式与货柜式造型，大气实用，品质好，且价位不高，属于广大客户都能买的起，用的起的放心车辆，车辆配备安徽全柴60功率发动机，动力可达到82马力，冷藏车厢尺寸可做到3260×1570×1670，容积8立方，可选装适合用户所需温度的制冷机组，因此客户订车前，需详细咨询！