

# 鄞城箱式马弗炉实验室箱式高温淬火炉

产品名称	鄞城箱式马弗炉实验室箱式高温淬火炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

鄞城箱式马弗炉实验室箱式高温淬火炉一、控温仪表 1、控制模式：30段程序控温智能 PID 调节，具有模糊控制、仪表自整定功能, 2、数据显示：LED数显仪表，清晰准确反映适时数据, 3、温度曲线：30段可编程控制，可设置30段升降温程序，控温精度  $\pm 1$  ，4、测温元件：S型热电偶, 二、加热元件 1、炉膛材料：采用1700型高纯氧化铝微晶体纤维，不掉粉，温场均衡，保温性能好, 2、加热元件：硅碳棒，能耗低, 升温速率建议:15-20 /Min Max:30 /Min 鄞城箱式马弗炉实验室箱式高温淬火炉多孔进气箱式气氛炉是一种用于加热材料的热处理设备，它通常由炉膛、加热元件、控制系统和进气箱组成，多孔进气箱式气氛炉的炉膛内部通常有多个孔道，用于放置待加热材料，炉膛内部的孔道可以根据材料的尺寸和形状进行设计，并且可以容纳多个材料同时进行加热处理，炉膛内的加热元件通常是电阻加热丝或者电加热管，通过加热元件的加热作用，将炉膛内的温度提高到所需的加热温度，加热元件的控制系统可以根据需要控制加热功率和加热时间，以实现材料的加热控制，进气箱是多孔进气箱式气氛炉的一个重要组成部分，它通常连接在炉膛的一侧，并且可以通过控制系统控制进气量和进气速度，进气箱可以用来控制炉膛内的气氛，例如通过控制进气箱内的气体组成和流量，可以实现不同的气氛条件，如氧化性气氛、还原性气氛或惰性气氛等，多孔进气箱式气氛炉广泛应用于金属材料的热处理工艺中，如退火、淬火、回火等，它具有加热速度快、温度均匀性好、气氛控制等优点，可以满足不同材料的热处理需求